



SKU: C5C    Marca: MIMOSA NETWORKS    Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

```

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El CSC
es una radio cliente conectorizada diseñada para despliegues profesionales de conectividad inalámbrica fija en entornos rurales y aplicaciones de largo alcance. Su arquitectura flexible permite la integración de antenas externas personalizadas,
adaptándose a requerimientos específicos de cobertura punto a punto o multipunto. La tecnología SRS (Spectrum Reuse Synchronization) optimiza el rendimiento espectral y la escalabilidad en redes densas, mientras que la adaptación
automática del ancho de canal (20/40/80 MHz) garantiza la máxima eficiencia según las condiciones de interferencia del entorno. Con clasificación IP67, el equipo soporta condiciones climáticas extremas en instalaciones outdoor. El monitoreo
remoto vía nube habilita la supervisión continua del estado de los enlaces, reduciendo los tiempos de respuesta ante degradaciones de servicio.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px;
color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Puerto Gigabit Ethernet
10/100/1000 Mbps</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Conectores SMA-hembra inverso para antenas externas</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid
rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Rendimiento máximo PTP/PTMP: 700 Mbps</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Clasificación IP67 para uso
externo</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Rango de frecuencia: 4.9 a 6.4 GHz</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color:
inherit; opacity: 0.85;"> Monitoreo remoto vía nube en tiempo real</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Ancho de canal configurable: 20/40/80 MHz</li><li
style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Potencia de transmisión: 27 dBm</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"> Modo de operación: PTP con otro CSC o
cliente de ASX/ASC</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; padding: 20px; background-
color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Rendimiento máximo: 700 Mbps</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología MIMO: 2x2:2</li><li style="padding: 8px 0; border-
bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Ancho de canal: 20/40/80 MHz</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia de transmisión: 27 dBm</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Modos: PTP o cliente PTMP (ASX/ASC)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Minim-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-
-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Puerto Ethernet: 10/100/1000 Mbps</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Conectores: 2x
SMA-hembra inverso</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección: IP67</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Monitoreo: Remoto vía nube en tiempo real</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width:
250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Radio cliente C5C</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios de montaje
(según configuración de antena externa seleccionada)</li></ul></div></div></div>

```

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Flexibilidad para antenas externas personalizadas según alcance requerido |
| Característica 2 | Soporte SRS para máxima velocidad y escalabilidad en redes densas         |
| Característica 3 | Adaptación automática de ancho de canal 20/40/80 MHz según condiciones RF |
| Característica 4 | Monitoreo remoto en tiempo real para diagnóstico proactivo de enlaces     |
| Característica 5 | Operación dual PTP o cliente PTMP compatible con A5X/A5C                  |
| Característica 6 | Potencia de transmisión 27 dBm para enlaces de largo alcance rural        |