



Radio EtherHaul Serie 2500FX-EXN 1 a 2 Gigabit Full Duplex, 70/80GHz, Sin Interferencia, Banda Libre

SKU: EH-2500FX-ODU-L-EXN Marca: Siklu Categoría: Otras Bandas

\$33,862.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start; margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 20px; font-size: 16px; color: inherit;'>El radio de 2 Gbps más eficiente en la Banda-E con rango extendido</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La serie EH-2X00 provee de 2 Gbps full-dúplex de capacidad con un rango extendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Acelera los despliegues de banda ancha en zonas urbanas, suburbanas y rurales <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de clase carrier con desempeño, disponibilidad y capacidad similar a la fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Capex muy bajo comparado con fibra óptica </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda ancha corporativa <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de Video Vigilancia (CCTV) <li style='margin-bottom: 5px;'>GTTH - Gigabit a la casa <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad inter campus <li style='margin-bottom: 5px;'>Backhaul para redes celulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes para Smart City </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(192, 57, 43, 0.1); border-left: 4px solid #c0392b; color: #c0392b; font-size: 15px;'> (La serie EH-2500FX-EXN no es compatible con la version EH-2500FX-EXT) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Frecuencia & Duplexado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>71-76GHz / 81-86GHz, duplexado por división en frecuencia (FDD)</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Canales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>16/8/5/3 canales, anchos de canales 250/500/750/1250MHz</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modulación & Tasa Adaptativa</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 5 niveles de velocidades sin errores por cambio <li style='margin-bottom: 5px;'>La codificación y modulación adaptativa generan una ganancia de hasta 25dB </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>2Gbps, Full Duplex</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>2Gbps, Full Duplex</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Disponibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>99.99% disponibilidad, ant. 2ft.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Portabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>4xGbE ports, (2x copper RJ-45 + 2x optical SFP SFP/MMF)</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>AES 128-bit y 256-bit (Se tiene que solicitar el HW)</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Administración y Aprovechamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Web GUI (configuración de un click de las unidades local y remota) & CLI</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Topologías</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>ODU + antena 0.5 pies (Dia. x Profundidad): 20 x 23 x 15cm (7.9' x 9' x 5.9')</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>FCC Part 101, ETSI EN 302 217-2-2</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>PoE-Out</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Latencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Latencia típica - 0.28ms</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Temperatura de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>-45° a +55°C (-49° a +131°F)</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>ODU + antena 0.5 pies (Dia. x Profundidad): 20 x 23 x 15cm (7.9' x 9' x 5.9')</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>4x solid #007bff; color: inherit;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit;'>Los Equipos Siklu trabajan en banda Libre 100% en México</h3> <p style='margin: 10px 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Consulta aquí el Diario Oficial para ver su acreditación</p> Click Aquí </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.05); border-left: 4px solid #007bff; color: inherit;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit;'>Inventario de bandas de frecuencias de uso libre</h3> Click Aquí </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad total de 2 Gbps full dúplex
Característica 2	Frecuencia 71-76 GHz / 81-86 GHz con FDD
Característica 3	Modulación adaptativa con ganancia de 25 dB

Característica 4	16/8/5/3 canales con anchos hasta 1250 MHz
Característica 5	4 puertos GbE (2 RJ45 + 2 SFP) integrados
Característica 6	Rango extendido para despliegues urbanos, suburbanos y rurales