



Radio Móvil Marino VHF / 25W RF / GPS Integrado / NMEA 2000 / DSC Clase D / IPX8 / Triple Observación / LCD de Alta Visibilidad

SKU: UM725GBK Marca: UNIDEN Categoría: Radios Marinos (VHF / HF / GMDSS)

\$4,092.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio móvil marino VHF diseñado para embarcaciones que requieren comunicación confiable en mar abierto y condiciones climáticas adversas. Ofrece potencia de transmisión de 25 W en las bandas TX 156.025 – 157.425 MHz y RX 156.050 – 163.275 MHz, con cobertura completa de canales internacionales, de Estados Unidos y Canadá. Integra receptor GPS y puerto NMEA 2000 para interoperabilidad con sistemas de navegación electrónica, además de funcionalidad DSC Clase D para la transmisión inmediata de señales de emergencia. Su interfaz con pantalla LCD garantiza legibilidad bajo luz solar directa en cubierta, mientras que la construcción con certificación IPX8 permite operación sumergible durante tormentas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio móvil marino VHF con 25 W de potencia RF<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de canales: Internacional, EE. UU. y Canadá<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.85;'>GPS integrado con puerto NMEA 2000<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.85;'>DSC Clase D para señalización de emergencia<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación IPX8 para operación sumergible<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Observación triple de tres canales simultáneos<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD de alta visibilidad bajo luz solar directa<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Potencia RF: 25 W<li style='margin-bottom: 4px;'>Frecuencia TX: 156.025 – 157.425 MHz<li style='margin-bottom: 4px;'>Frecuencia RX: 156.050 – 163.275 MHz<li style='margin-bottom: 4px;'>Canales: INT, USA, CAN<li style='margin-bottom: 4px;'>Observación triple (3 canales simultáneos)<li style='margin-bottom: 4px;'>DSC Clase D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Certificación: IPX8 (sumergible)<li style='margin-bottom: 4px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 4px;'>Pantalla: LCD grande de alta visibilidad<li style='margin-bottom: 4px;'>Puerto NMEA 2000<li style='margin-bottom: 4px;'>GPS integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Radio móvil marino VHF Uniden UM725GBK</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de 25W para comunicación clara en mar abierto
Característica 2	Integración directa NMEA 2000 con equipos de navegación a bordo
Característica 3	Activación inmediata de emergencia DSC con un solo botón
Característica 4	Monitoreo simultáneo de tres canales sin perder cobertura
Característica 5	Pantalla optimizada para lectura clara en cubierta iluminada
Característica 6	Protección IPX8 para operación continua bajo tormentas e inmersión