



Radio para Enlace de BackHaul ePMP Force400 C / Wi-Fi 6 hasta 1 Gbps / 4.9-6.2 GHz / 33% más Ancho de Banda

SKU: C050940C121D Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$13,148.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 2.625rem; margin: 0; color: inherit; font-family: 'Libre Franklin', sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.04762; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 2px 4px 3px;*> Force 400 El equipo más eficiente en ambientes ruidosos del mercado </h1> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14pt; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Cambium Networks presenta la solución ePMP Force 400C punto a punto que ofrece un rendimiento de hasta 1 Gbps a un precio revolucionario basado en los últimos estándares Wi-Fi 6. </p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Título de sección --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> <h2 style='font-size: 2.125rem; margin: 0; font-weight: 300; color: inherit; font-family: 'Libre Franklin', sans-serif; line-height: 1.118;*> Serie ePMP Force 400 </h2> </div> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;*> Cambium Networks presenta las soluciones punto a punto ePMP Force 425 y Force 400C que ofrecen un rendimiento de hasta 1 Gbps a un precio revolucionario basado en los últimos estándares Wi-Fi 6. La serie Force 400 es la solución ideal para los proveedores de servicios que buscan brindar servicios de acceso de alta capacidad a clientes empresariales y residenciales. También sirve como backhaul de bajo costo para MicroPOP y puntos de acceso Wi-Fi al aire libre que requieren mucha capacidad a un alcance moderado sin la sobrecarga de un microondas con licencia. Con un puerto SFP integrado y un módulo GPON ONU opcional, el Force 425 es una gran extensión de fibra para llegar a lugares donde la fibra no puede. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px;*> Aprovechando la última tecnología del estándar Wi-Fi 6 y el modo ePTP patentado de Cambium, el Force 425 / 400C ofrece una alta eficiencia espectral con características como 1024QAM, canales de 80 MHz, una estructura de cuadro altamente eficiente y la interfaz de aire ePTP probada. La serie Force 400 ofrece un rendimiento de Gbps con una latencia de menos de 5 ms. </p> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px;*> La serie Force 400 tiene seguridad de nivel empresarial con cifrado AES de 128 bits por aire (AES de 256 bits donde las reglas de exportación lo permitan), interfaces de administración seguras con autenticación basada en roles y autenticación de dispositivos basada en estándares, incluido el soporte RADIUS. Force 425 / 400C está diseñado para el mundo real con robustez IP67, esquema de montaje simplificado e incluye una garantía de hardware de 3 años de Cambium Networks. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #51a4f5; color: #ffffff;*> Características Generales </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Anchos de canal: 20 | 40 | 80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Capa física: Protocolo Wi-Fi 6, 2x2 MIMO / OFDM <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.2 GHz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #51a4f5; color: #ffffff;*> Desempeño </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ARQ: Sí (Protocolo para control de errores en transmisión de datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad Máxima: 1 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Latencia: <5 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: +3 a +28 dBm (combinado, hasta el límite regional EIRP) (intervalo de 1 dB) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #51a4f5; color: #ffffff;*> Características Físicas y Eléctricas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos y conectores: 1 x RJ-45, 1 x SFP, 2 x RP-SMA <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máximo de Energía: 28 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 802.3at o PoE pasivo 44-59 V </div> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;*> *Incluye fuente de alimentación PoE y Cable de corriente. </p> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 1 Gbps en entornos con alta interferencia
Característica 2	Puerto SFP integrado para conectividad de fibra óptica
Característica 3	Banda extendida 4.9-6.2 GHz con 33% más capacidad espectral
Característica 4	Backhaul de bajo costo para despliegues de micropop y Wi-Fi exterior
Característica 5	Protección IP67 para operación en condiciones climáticas extremas
Característica 6	Alimentación PoE 802.3at que reduce infraestructura eléctrica