



Radio para Nodo Cliente cnWave V3000, 60 GHz (frecuencia libre), 7.6 Gbps, hasta 800 metros

SKU: C600500C024A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$18,126.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 2.625rem; margin: 0 0 0.875rem; font-weight: 400; line-height: 1.04762; color: inherit; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 2px 4px 3px;*>60 GHz cnWave V3000</h1> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Demo de configuración: target='_ blank' rel='noopener'>https://www.cambiumnetworks.com/explore-cambium-networks-60-ghz-cnwave-ptp-quick-link-guided-demo/?Referring_Org=Direct25</p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2020/09/cnwave-60ghz-v3000_hero-2.png' alt='Radio para Nodo Cliente cnWave V3000'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*>El V3000 se presenta con una antena de alta ganancia de 44,5 dBi con formación de haz. Los nodos cliente pueden admitir hasta 7,6 Gbps con enlace de canal para configuraciones PMP y PTP.</p> </div> <!-- Especificaciones distancia --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='margin-bottom: 15px;*><strong style='font-size: 14pt; color: inherit;*>Distancia recomendada para cliente de multipunto (nodo target='_ blank' rel='noopener'>V5000<strong style='font-size: 14pt; color: inherit;*>): 800 metros</div> <div><strong style='font-size: 14pt; color: inherit;*>Distancia máxima para Punto a Punto: 1.5 km</div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseñado para implementaciones de alta velocidad y alta densidad</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;*>La solución cnWave de 60 GHz de Cambium Networks proporciona conectividad gigabit inalámbrica fácil, rápida y rentable para acceso de borde y / o backhaul de alta capacidad para soluciones de acceso de borde con un TCO significativamente más bajo que la infraestructura de fibra. Los proveedores de servicios y las empresas ahora tienen acceso a gigabit para conectividad comercial y residencial, backhaul para acceso Wi-Fi o celda pequeña LTE / 5G. Certificadas para Facebook Terragraph, las soluciones de malla cnWave son altamente eficientes en el manejo de implementaciones de alta densidad en ciudades y áreas suburbanas.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;*>El V3000 se presenta con una antena de alta ganancia de 44,5 dBi con formación de haz. Los nodos cliente pueden admitir hasta 7,6 Gbps con enlace de canal para configuraciones PMP y PTP.</p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2020/09/cnMaestro-solutions-web.jpg' alt='Gestión cnMaestro'> </div> <!-- Sección de gestión --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión en la nube y en las instalaciones</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;*>CnWave de 60 GHz funciona con el sistema de gestión cnMaestro de Cambium Networks. cnMaestro ™ es una plataforma de software local o basada en la nube para un control de red seguro de un extremo a otro. El administrador de red inalámbrica cnMaestro simplifica la administración de dispositivos al ofrecer visibilidad total de la red y aprovisionamiento sin intervención. Vea y realice un conjunto completo de funciones de administración de redes inalámbricas en tiempo real. Optimice la disponibilidad del sistema, maximice el rendimiento y satisfaga las necesidades emergentes de los clientes comerciales y residenciales.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #51a4f5; color: #ffffff;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 57 a 66 GHz en un solo SKU <li style='margin-bottom: 5px;*>Anchos de canal: 2,16 GHz, 4,32 GHz <em style='color: #888;*>(Disponible próximamente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de operación: PMP o malla, PTP </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #51a4f5; color: #ffffff;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: 1 x 100/1000 BaseT con salida PoE 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector SFP+: 1 x SFP + <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 55 W con puerto PoE secundario activado <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 30 W sin puerto PoE secundario </div> <!-- Desempeño --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #51a4f5; color: #ffffff;*>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modulación: MCS-0 (BPSK) a MCS-12 (16-QAM) <li style='margin-bottom: 5px;*>Latencia: <1 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>EIRP máxima: 60,5 dBm </div> </div> <!-- Nota de requisitos --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #51a4f5; background-color: rgba(150,150,150,0.1);*> <p style='margin: 0; font-size: 14pt; color: inherit;*>*Requiere antena modelo C600500D001A, montaje C000000L125A, fuente de alimentación PoE modelo N000000L142A, y cable de corriente CABEPMP.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad gigabit inalámbrica de alta densidad
Característica 2	Formación de haz para máxima directividad
Característica 3	Gestión centralizada en nube o local
Característica 4	Compatible multipunto y punto a punto
Característica 5	Banda libre 57-66 GHz sin licencias
Característica 6	Certificación para mallas urbanas intensivas