



(RadioRa3) Botonera Sunnata Blanco 3 escenas y 2 botones subir/bajar para Radio RA3, programe escenas diferentes en cada botón.

SKU: RRSTHN4BWH Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron

\$7,103.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La botonera Sunnata de Lutron para RadioRA 3 permite operar luces, persianas y cortinas motorizadas desde la pared mediante 4 botones de escena independientes, sin barra de subir/bajar. Se instala en una caja de pared estándar y se conecta directamente a la línea eléctrica de 120-277 V, sin necesidad de baterías. Se comunica por radiofrecuencia Clear Connect Type X con el procesador central RadioRA 3, dentro de un rango de hasta 75 ft. Es ideal para activar hasta 4 escenas de iluminación o sombreado distintas en espacios residenciales o comerciales equipados con RadioRA 3.

Características principales

Botonera de pared Sunnata con 4 botones de escena independientes (sin subir/bajar)

Controla luces, persianas o cortinas motorizadas activando escenas predefinidas

Botones retroiluminados con marcado personalizable (grabado opcional)

Se conecta a línea de 120-277 V con cable vivo y neutro; no usa baterías

Se comunica por RF Clear Connect Type X con el procesador RadioRA 3 (hasta 75 ft)

Requiere caja de pared estándar, 3½ in (89 mm) de profundidad recomendada

No incluye placa; las placas Lutron Claro se venden por separado

Especificaciones técnicas

TIPO DE PRODUCTO: Botonera de pared Sunnata, 4 botones de escena (RRST-W4B)

ALIMENTACIÓN: 120-277 V ~ 50/60 Hz, 0.25 A

CONSUMO: 0.25 W típico, 1.5 W máximo

COMUNICACIÓN: Clear Connect Type X RF, hasta 75 ft del procesador RA3

MONTAJE: Caja de pared estándar, 3½ in (89 mm) profundidad recomendada

COLOR: Blanco

CERTIFICACIONES: cULus, NOM, FCC, IC, IFT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botonera de pared Sunnata con 4 botones de escena independientes (sin subir/bajar)
Característica 2	Controla luces, persianas o cortinas motorizadas activando escenas predefinidas
Característica 3	Botones retroiluminados con marcado personalizable (grabado opcional)
Característica 4	Se conecta a línea de 120-277 V con cable vivo y neutro; no usa baterías
Característica 5	Se comunica por RF Clear Connect Type X con el procesador RadioRA 3 (hasta 75 ft)
Característica 6	Requiere caja de pared estándar, 3½ in (89 mm) de profundidad recomendada
Característica 7	No incluye placa; las placas Lutron Claro se venden por separado