



Radomo Fibra de vidrio para antenas de 2 Ft.

SKU: DA-529-RADOME Marca: LAIRD Categoría: Accesorios

\$1,284.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radomo de fibra de vidrio duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con antenas de 2 ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para modelo HDDA5W-29-DP2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra condiciones climáticas adversas <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza el rendimiento de señal </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: HDDA5W-29-DP2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro:</div> <div style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 0.64 m (2 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Condiciones climáticas adversas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso sin radomo:</div> <div style='margin-bottom: 5px;'>Peso con radomo: 52.62 kg (116 lb) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi (802.11 a/n) <li style='margin-bottom: 5px;'>Wimax (802.16d) <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad Pública <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces Backhaul de largas distancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria de Gas, Petróleo y Minería </div> <!-- Sección de estándares cumplidos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ETSI EN 302.326-3 para antenas Punto a Punto clases DN1 a DN5 </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena compatible: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del mástil: <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: <li style='margin-bottom: 5px;'>Inclinación mecánica: <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del mástil: <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de viento: </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajos niveles de lóbulos laterales <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión contra polarización <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación Frente/Espalda de 80 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento Puerto a Puerto de 30 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a condiciones extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para larga vida útil </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: <li style='margin-bottom: 5px;'>Inclinación mecánica: <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del mástil: <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de viento: </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px;'>El radomo DA529RADOME está cubierto por la garantía estándar de Laird Technologies.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra condiciones climáticas adversas
Característica 2	Optimización del rendimiento de señal en enlaces críticos
Característica 3	Construcción robusta para entornos extremos
Característica 4	Reducción de pérdida de señal por interferencia ambiental
Característica 5	Ideal para backhaul de largas distancias y redes punto a punto
Característica 6	Aplicaciones en gas, petróleo, minería y seguridad pública