



Rail kit para servidor Synology de rack

SKU: RKS-02 Marca: SYNOLOGY Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,568.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Los Synology Rail Kits han sido diseñados para instalar su RackStation en un rack. Synology RKS02 incluye ralles deslizantes que facilitan la introducción y extracción de la unidad RackStation para su mantenimiento.</p> <p>Los Synology Rail Kits están respaldados por la garantía limitada de 1 año de Synology.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> La anchura del pilar de montaje debe ser igual o superior a 451 mm La anchura del panel debe ser igual o superior a 480 mm Profundidad del montaje en rack: 610 mm ~ 890 mm Los orificios de montaje en rack deben ser cuadrados y de al menos 9,5 mm x 9,5 mm </div> <!-- Modelos compatibles --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles</h3> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>17-series: R53617xs+, R53617(RP)xs, RX1217(RP) <li style='margin-bottom: 5px;'>16-series: RS18016xs+, RS2416(RP)+, RX1216sas, RS816 <li style='margin-bottom: 5px;'>15-series: RC18015xs+, RXD1215sas, RS815(RP)+, RS815, RX415 <li style='margin-bottom: 5px;'>14-series: RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS2414(RP)+, RS814(RP)+, RS814, RX1214(RP) <li style='margin-bottom: 5px;'>13-series: RS10613xs+, RS3413xs+, RX1213sas <li style='margin-bottom: 5px;'>12-series: RS3412(RP)xs, RS2212(RP)+, RS812(RP)+, RS812 <li style='margin-bottom: 5px;'>11-series: RS3411(RP)xs, RS2211(RP)+, RS411, RX1211(RP) <li style='margin-bottom: 5px;'>10-series: RS810(RP)+, RX410 <li style='margin-bottom: 5px;'>9-series: RS409(RP)+, RS409, RX4 </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación y mantenimiento sin herramientas complejas
Característica 2	Extracción e inserción fluida de la unidad
Característica 3	Ajuste flexible a múltiples profundidades de rack
Característica 4	Compatible con amplia gama de RackStation
Característica 5	Requiere orificios cuadrados mínimo 9.5 mm
Característica 6	Diseño profesional para racks estándar de centro de datos