



SKU: LP-CSB Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;"> La raqueta o bracket LP-CSB proporciona almacenamiento y resguardo de exedente de cable de fibra optica el cual es ajustable y se puede instalar de forma rapida y sencilla en poste. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Alambre galvanizado y herrajes de acero inoxidable <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Soporte de aluminio, es posible instalarse con 2 flejes de acero <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Diametro de almacenamiento ajustable de 300 a 600 mm <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Para cable ADSS de 10 a 14 mm </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sugerencia de instalaci3n</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alambre galvanizado con herrajes de acero inoxidable
Característica 2	Soporte de aluminio para máxima durabilidad y ligereza
Característica 3	Instalación rápida con solo 2 flejes de acero
Característica 4	Diámetro ajustable para distintos diámetros de poste
Característica 5	Diseño modular adaptable a múltiples escenarios
Característica 6	Protección óptima de excedente de fibra óptica