



Rastreador Satelital Vehicular Con Conexión a Iridium

SKU: T622EF9 Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$23,048.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El T622EF9 está certificado por Iridium. Cuando no hay señal GSM disponible, el dispositivo cambia automáticamente a la red Iridium de igual forma cuenta con interfaz de bus CAN que puede leer datos CAN de varios modelos de vehículos y admite bus CAN, reláe; sensor de nivel de combustible ultrasónico, cáe;mará, lector RFID, etc. </p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación y posicionamiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>GSM: 4G (LTE CAT M1/NB1), 3G, 2G<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena GNSS: GPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Iridio SBD: ✓<li style='margin-bottom: 5px;'>Wifi: ✓<li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de posicionamiento: 2,5 m<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: -161 dB<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: CC 11,4–36 V/1,5 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de respaldo: 400 mAh/3,7 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: Corriente en modo de suspensión: 11 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Horas de trabajo: 45 horas en modo de ahorro de energía; 4 horas en modo normal<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 105 x 65 x 26 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 190 gramos<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: 5% a 95%</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bandas de frecuencia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Otros</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>OTA/FOTA: OTA<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE (T622G-F9), TELECOM (T622G-F9)<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perifáricos compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>RFID ✓<li style='margin-bottom: 5px;'>Reláe; (12 V/24 V) ✓<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de nivel de combustible ultrasónico ✓<li style='margin-bottom: 5px;'>Cáe;mará ✓</div><!-- Sección de compatibilidad --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma EcomGPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Sim compatible: SIM25GPS, SIM30M2M, SIM500MB2Y</div></div><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios incluidos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Antena 4G externa<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena externa de iridio<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena GPS externa<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable USB232<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de E/S (incluye botón SOS; 1 metro)</div></div></div><!-- Nota de licenciamiento --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'><p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify;'>Para el licenciamiento de los satáelites, comunicarse a departamento de ingeniería.</p><!-- Segunda imagen --><div style='margin: 0 auto 30px; text-align: center;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad global sin interrupciones mediante red satelital Iridium SBD
Característica 2	Commutación automática entre GSM 4G/3G/2G e Iridium según cobertura
Característica 3	Interfaz CAN Bus para lectura de datos vehiculares avanzada
Característica 4	Precisión de posicionamiento GNSS de 2.5 metros con sensibilidad -161 dBm
Característica 5	Batería de respaldo 400 mAh para operación continua ante fallos de alimentación
Característica 6	Compatibilidad con sensores de combustible, cámaras, RFID y relés externos