



Rastreador Vehicular (GPS) 4G LTE /Ideal Para Motocicletas / IP67 / Bloqueo de Motor Remoto / Salidas y Entradas Digitales/ Sin audio

SKU: T399LSA Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$2,018.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'></h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Meitrack T399L es un rastreador vehicular 4G LTE de alto rendimiento diseñado para aplicaciones profesionales de gesti&ocute;n de flotas y vehículos especiales. Con carcasa robusta que resiste condiciones adversas, ofrece seguimiento preciso en tiempo real con tecnología GNSS de 2.5 metros de precisi&ocute;n. Incluye detecci&ocute;n avanzada del comportamiento del conductor mediante aceler&ocute;metro de 3 ejes, monitoreando fatiga, ralentií, aceleraciones y frenadas bruscas, giros bruscos y colisiones. Compatible con mútiples bandas LTE FDD , GSM y WCDMA para cobertura global, ideal para camiones de cadena de fríes, vehículos todo terreno, camiones de bomberos y yates.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Flexibilidad de Configuraci&ocute;n Se adapta a una amplia variedad de requisitos operativos<li style='margin-bottom: 5px;'>Detecci&ocute;n Avanzada del Comportamiento del Conductor Monitorea fatiga, ralentií, aceleraciones y frenadas bruscas, giros bruscos y colisiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Robusta Resistente a condiciones adversas<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad 4G LTE Compatibilidad global con mútiples bandas<li style='margin-bottom: 5px;'>Precisi&ocute;n GNSS 2.5 metros de precisi&ocute;n de posicionamiento</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentaci&ocute;n y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje DC 11.4–90V/1.5 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería Interna 400 mAh (resistencia normal: -20°C a 60°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Corriente en Modo Reposo 65 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura -35°C a 80°C (sin batería)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura -5°C a 75°C (con batería resistente a altas temperaturas)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operaci&ocute;n 5% a 95%</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comunicaci&ocute;n y GPS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28<li style='margin-bottom: 5px;'>TDD LTE B38/B39/B40/B41<li style='margin-bottom: 5px;'>WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19<li style='margin-bottom: 5px;'>GSM 850/900/1800/1900 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor Aceler&ocute;metro de 3 ejes<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad -167 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Precisi&ocute;n de Posicionamiento GNSS 2.5m<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria Buffer de 8 MB</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físicas y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 80.5 mm x 60 mm x 23.5 mm (3.17 in x 2.36 in x 0.93 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 100 g<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del Cable de Conexiones 50 cm (19.7 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena GPS/GSM Integrada<li style='margin-bottom: 5px;'>SIM Nano<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador Verde Señal de red<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador Azul Señal GPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Bot&ocute;n de Actualizaci&ocute;n Para actualizar el firmware manualmente<li style='margin-bottom: 5px;'>Bot&ocute;n de Encendido</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Llave hexagonal<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería resistente a altas temperaturas<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de programaci&ocute;n (60146)<li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador para paro de motor (12vrelay)<li style='margin-bottom: 5px;'>Bot&ocute;n de pánico (GPSOS)<li style='margin-bottom: 5px;'>Plataforma EPCOMGPSCODE o EPCOMGPS<li style='margin-bottom: 5px;'>SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraci&ocute;n BLE (App Meitrack Manager) o cable Micro usb a usb (60146)</div><p> </p><p> </p><p> </p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguimiento GNSS con precisi&ocute;n de 2.5 metros en tiempo real
Característica 2	Aceler&ocute;metro 3 ejes para monitoreo de comportamiento del conductor
Característica 3	Carcasa IP67 resistente a polvo e inmersi&ocute;n en agua
Característica 4	Bloqueo de motor remoto para seguridad antirrobo
Característica 5	Múltiples entradas y salidas digitales para sensores externos
Característica 6	Compatibilidad multibanda LTE FDD/TDD, GSM y WCDMA