



(RB5009UG+S+IN) RouterBoard, CPU 4 Núcleos, 8 Puertos Gigabit, 1 SFP+, Solo RouterOS v7

SKU: RB5009UG+S+IN Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$5,990.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Duplica el rendimiento habitual: tomamos tus comentarios de las reuniones de usuarios de MikroTik para crear el router de laboratorio doméstico perfecto: compacto, potente, con múltiples opciones de alimentación y refrigeración eficiente. RB5009 lo tiene todo, ¡y aún más!</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> La placa cuenta con 9 puertos con cable y un USB 3.0 de tamaño completo. Siete de los puertos son Gigabit Ethernet, otro es 2,5 Gigabit Ethernet y el último es una jaula 10G SFP+. Todos los puertos están conectados a un potente chip de conmutación de la familia Marvell Amethyst con una línea dúplex completa de 10 Gbps que conduce a la CPU Marvell Armada Quad-core ARMv8 de 1,4 GHz. Tanto la CPU como el chip del interruptor se encuentran en la parte inferior de la placa, ¡así que el estuche actúa como un disipador de calor masivo!</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> RB5009UG+S+IN se puede alimentar de 3 maneras diferentes:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>a) PoE-in desde el puerto Ethernet #1 <li style='margin-bottom: 15px;'>b) DC Jack <li style='margin-bottom: 15px;'>c) Terminal de 2 pines en el lateral <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Las placas vienen con 1 GB de RAM DDR4 y 1 GB de almacenamiento NAND. Esta combinación de puertos y componentes, en comparación con nuestros otros productos en un factor de forma similar, proporciona casi el doble de rendimiento en configuraciones con cargas pesadas de CPU.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Con un simple conjunto de accesorios de montaje, ¡puedes montar CUATRO de estos routers en un solo espacio de montaje en rack de 1U! No más tetris de sala de servidores, solo pura productividad.</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: RB5009UG+S+IN <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: ARM 64 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: 88F7040 <li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleos de CPU: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia CPU: 350-1400 MHz (automático) <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia RouterOS: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS (solo v7) <li style='margin-bottom: 5px;'>RAM: 1 GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: 1 GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de almacenamiento: NAND <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 200,000 horas a 25 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40 °C a 60 °C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 3 (conector de CC, PoE-IN, terminal de 2 pines) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje DC Jack: 24-57 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo sin accesorios: 14 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE entrada: 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje PoE: 24-57 V </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 7 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 2.5G: 1 puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>SFP+: 1 puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: 1 puerto (3.0 tipo A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor de temperatura: Si </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CE <li style='margin-bottom: 5px;'>EAC <li style='margin-bottom: 5px;'>ROHS </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Piezas incluidas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 120px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 8px 0 0 0; color: inherit;'>Adaptador de corriente de 24 V y 1,5 A</p> </div> <div style='flex: 1 1 120px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 8px 0 0 0; color: inherit;'>Adaptador de corriente de 24 V y 1,5 A</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> </div> <div style='margin-top: 30px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> <em style='font-style: italic; color: inherit; opacity: 0.8;'> El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra. </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch Marvell Amethyst con línea dúplex completa de 10 Gbps
Característica 2	1 GB RAM DDR4 para procesamiento de alto rendimiento
Característica 3	Puerto USB 3.0 de tamaño completo para expansión de almacenamiento
Característica 4	Refrigeración pasiva sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Alimentación flexible: PoE, DC jack o terminal de bloque
Característica 6	RouterOS v7 con soporte completo para configuraciones avanzadas