



RB5009UPr+S+IN 8 puertos PoE in/out, 1 SFP+, Solo RouterOS v7

SKU: RB5009UPR+S+IN Marca: MIKROTIK Categoría: Routers / Balanceadores

\$8,001.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Router de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red profesionales que demandan versatilidad energética y conectividad de alta velocidad. Integra ocho puertos Ethernet con capacidad PoE in/out, combinando interfaces Gigabit y 2.5 Gigabit para adaptarse a diversos escenarios de despliegue. La jaula SFP+ de 10 Gbps habilita enlaces de fibra óptica de alto rendimiento, mientras que las múltiples opciones de alimentación garantizan continuidad operativa en entornos críticos. Incluye RouterOS v7 con licencia de nivel 5, listo para configuraciones avanzadas de routing, firewall y gestión de red.

Características principales

- 8 puertos Ethernet con PoE in/out (130 W totales)
- Velocidades de puerto: Gigabit y 2.5 Gigabit
- Jaula SFP+ 10G para conectividad de fibra óptica
- 10 opciones de alimentación redundantes (conector 2 pines, CC, PoE)
- Rango de voltaje operativo: 24-57 V (no mezclables entre sí)
- RouterOS v7 con licencia nivel 5 incluida
- Formato compacto 1U para montaje en rack

Especificaciones técnicas

- Conectividad: Puertos Ethernet: 8 (Gigabit + 2.5 Gigabit) Puerto SFP+: 1 x 10 Gbps
- Velocidad máxima por puerto: 2.5 Gbps (cobre) / 10 Gbps (fibra)
- Alimentación PoE: Puertos PoE in/out: 8
- Potencia PoE total: 130 W
- Opciones de alimentación: 10 (2 pines, CC, PoE)
- Rango de voltaje: 24-57 V
- Software y gestión: Sistema operativo: RouterOS v7
- Licencia incluida: Nivel 5
- Físico y montaje: Formato: Compacto 1U rack
- Redundancia: Fuentes de alimentación duales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad de 10 opciones de alimentación redundantes
Característica 2	Rango de voltaje amplio 24-57 V para máxima adaptabilidad
Característica 3	RouterOS v7 con licencia nivel 5 incluida
Característica 4	Conectividad híbrida cobre 2.5GbE y fibra 10G SFP+
Característica 5	130 W totales PoE para alimentar múltiples dispositivos
Característica 6	Diseño compacto 1U para instalaciones profesionales