



Receptáculo con Bloqueo de Media Vuelta Industrial 30 A 250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / Nema L15-30R.

SKU: HUB-HBL-2720 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$572.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia - max.: 3 hp <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de equipo: Receptáculo de descarga simple <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Montaje con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Polos: 3 Polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie: Servicio pesado/Industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 1.31 in (33.27 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 3.28 in (83.31 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 1.70 in (43.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.30 lb (0.13 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de amperaje: 30 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Voltaje: 125/250 V CA <li style='margin-bottom: 5px;*>Fase: 3 Fases <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Hilos: 4- Hilos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de Cable: #16 AWG a # 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Nema: L15 - 30R </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. <li style='margin-bottom: 5px;*>Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 16 #18 AWG. <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánico- Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px;*>3.28 in x 1.70 in x 1.31 in</p> <p style='margin: 0 0 0px;*>83.31 mm x 43.18 mm x 31.24 mm</p> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura en entornos industriales
Característica 2	Rango operativo -40 °C a 75 °C para condiciones extremas sin impactos
Característica 3	Capacidad máxima 3 HP para equipos de servicio extra pesado
Característica 4	Nylon resistente con inflamabilidad V2 UL 94 para mayor durabilidad
Característica 5	Acepta cable #16 AWG a #8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 6	IP20 con resistencia a humedad para ambientes interiores protegidos