



Receptáculo con USB / 15 A 125 V~ / Power Delivery 55 W / USB-A y USB-C / Tamper Resistant / Acabado Satinado Midnight

SKU: SCR15ACTRMN Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$3,775.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptáculo eléctrico de la línea Claro que integra un puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C con tecnología Power Delivery, además del contacto estándar de 15 A a 125 V~. Está pensado para sustituir un contacto convencional en casas, oficinas y espacios comerciales donde se necesita cargar teléfonos, tabletas y laptops directamente desde la pared, sin usar un cargador aparte. El puerto tipo C entrega carga rápida hasta 55 W, mientras que el segundo puerto ofrece hasta 7.5 W de forma simultánea. La construcción tamper resistant garantiza seguridad en entornos con niños, con una durabilidad mínima de 10,000 inserciones y remociones USB. El acabado satinado Midnight permite coordinación estética con atenuadores de la misma línea.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Un puerto USB tipo A y uno tipo C con carga rápida Power Delivery hasta 55 WCircuito de 15 A a 125 V~ 60 Hz, para uso residencial y comercialCompatible con USB 1.1/2.0/3.0, PD 3.0 y especificación de carga BC1.2Construcción tamper resistant, mínimo 10,000 inserciones y remociones USBInstalación side o back wire, terminales para cables de 10 a 14 AWGLínea Claro con acabado satinado Midnight, a juego con atenuadores LutronCertificado cULus y NOM; consumo en reposo de 0.1 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 15 A, 125 V~, 60 HzUSB-C Power Delivery: hasta 55 WUSB-A: hasta 7.5 WProtocolos: USB 1.1/2.0/3.0, PD 3.0, BC1.2Consumo en reposo: 0.1 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: tamper resistantDurabilidad USB: mínimo 10,000 ciclosConexión: side o back wireRango de cable: 10 a 14 AWGAcabado: satinado MidnightLínea: Claro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: cULus, NOMAplicación: residencial y comercialCompatible estéticamente con atenuadores Lutron línea Claro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida USB-C Power Delivery hasta 55 W para laptops y tablets
Característica 2	Puerto USB-A adicional de 7.5 W para dispositivos estándar
Característica 3	Construcción tamper resistant con 10,000 ciclos de durabilidad USB
Característica 4	Instalación flexible side o back wire con terminales 10-14 AWG
Característica 5	Compatibilidad total USB 1.1/2.0/3.0, PD 3.0 y BC1.2
Característica 6	Consumo en reposo de solo 0.1 W para eficiencia energética continua