



Receptáculo de Media Vuelta Industrial 30 A 125 V CA 2 Polos 3 Hilos (Nema L5-30R) Color Negro

SKU: HUB-HBL-2610 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$534.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este receptáculo industrial de media vuelta está diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos profesionales que demandan alta fiabilidad eléctrica. Fabricado en nylon de grado industrial, ofrece resistencia superior a impactos, condiciones térmicas extremas y exigencias mecánicas continuas. Su configuración NEMA L5-30R con bloqueo de media vuelta garantiza conexiones firmes que previenen desconexiones accidentales, ideal para equipos portátiles, generadores y maquinaria industrial móvil. Las dimensiones compactas facilitan la instalación en ubicaciones con espacio limitado sin sacrificar capacidad ni seguridad.

Características Principales

Material: Nylon para servicio extra pesado

Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V

Temperatura de operación de -40 a 75 °C

Clasificación de inflamabilidad V2 según UL 94

Conexión segura de 2 polos y 3 hilos con bloqueo de media vuelta

Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos

Especificaciones Técnicas

Características Generales

Aplicación: Servicio extra pesado

Material: Nylon

Ambientes de trabajo: Interior seco (a menos que se encuentre protegido por medios adicionales)

Tipo de equipo: Receptáculo de una sola carga

Montaje: Montaje con tornillos

Serie: Servicio pesado

Fase: Fase única

Especificaciones Eléctricas

Potencia máxima: 2

Rango de amperaje: 30 A

Rango de voltaje: 125 V CA

Número de polos: 2 polos

Número de hilos: 3 hilos

Tamaño de cable: #16 AWG a #18 AWG

NEMA: L5-30R

Especificaciones Físicas

Dimensiones: 3.28 in x 1.70 in x 1.31 in

Dimensiones métricas: 83.31 mm x 43.18 mm x 33.27 mm

Altura: 1.31 in (33.27 mm)

Largo: 3.28 in (83.31 mm)

Ancho: 1.70 in (43.18 mm)

Peso: 0.30 lb (0.136 kg)

Rendimiento Eléctrico

Voltaje dieléctrico mínimo: 2,000 V

Temperatura de operación: -40 a 75 °C

Clasificación inflamabilidad: V2 según UL 94

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon para servicio extra pesado
Característica 2	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V
Característica 3	Temperatura de operación de -40 a 75 °C
Característica 4	Clasificación de inflamabilidad V2 según UL 94
Característica 5	Conexión segura de 2 polos y 3 hilos
Característica 6	Dimensiones compactas para espacios reducidos