



Receptáculo de Media Vuelta Industrial para Empotrar/ 20A 250V/ 2 Polos 3 Hilos/ NEMA L6-20R / Color Negro.

SKU: HUB-HBL-2320 Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$498.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Aplicación: Industrial de servicio pesado

Tipo: Receptáculo

Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.

Potencia - máx.: 2

Material: Nylon

Montaje: Montaje con tornillos

Número de Polos: 2 Polos

Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.

Especificaciones:

Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG

Dimensiones: 3.28 in x 1.70 in x 1.23 in (83.31 mm x 43.18 mm x 31.24 mm)

Altura: 1.23 in (31.24 mm)

Largo: 3.28 in (83.31 mm)

Ancho: 1.70 in (43.18 mm)

Peso: 0.25 lb (0.11 kg)

Rango de amperaje: 20 A

Rango de Voltaje: 250 V CA

Fase: Fase única

Número de Hilos: 3- Hilos

Nema: L6 - 20R

Rendimiento:

Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa.

Ambiental- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17.

Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20.

Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.

Mecánico- Alojamiento de terminales - Cable de cobre sólido o trenzado #16 AWG - #8 AWG, solamente.

Mecánico - Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498.

Sección de cards con especificaciones

Corriente: 20 A

Voltaje: 250 V CA

Fase: Fase única

Número de Polos: 2 Polos

Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG

Alojamiento de terminales: Cable de cobre sólido o trenzado #16 AWG - #8 AWG, solamente.

Identificación de terminales: Terminales identificados de acuerdo con UL 498.

Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.

Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.

Inflamabilidad: V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17.

Resistencia a la humedad: Idoneidad IP20.

Dimensiones y Peso:

Altura: 1.23 in (31.24 mm)

Largo: 3.28 in (83.31 mm)

Ancho: 1.70 in (43.18 mm)

Peso: 0.25 lb (0.11 kg)

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de media vuelta para conexión segura en entornos industriales
Característica 2	Nylon resistente a temperaturas extremas de -40°C a 75°C
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V para mayor protección
Característica 4	Compatibilidad con cables de #16 AWG a #8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 5	Aprobado para servicio pesado en aplicaciones industriales de 20A 250V
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación empotrada estable y duradera