

Sin imagen disponible

Receptáculo de Media Vuelta Industrial para Empotrar de 20 A 125 V CA 2 Polos 3 Hilos (NEMA L5-20R)

SKU: HUB-HBL2310 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$517.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia - max.: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de equipo: Receptáculo de una sola carga. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Montaje con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de Polos: 2 Polos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Serie: Servicio pesado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de amperaje: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de Voltaje: 125 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fase: Fase única <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de Hilos: 3- Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tamaño de Cable: #16 AWG a #18 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'\>Nema: L5 - 20R </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambiental- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 16 #18 AWG. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>3.28 in x 1.70 in x 1.31 in <li style='margin-bottom: 5px;'\>83.31 mm x 43.18 mm x 33.27 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Altura: 1.31 in (33.27 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Largo: 3.28 in (83.31 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho: 1.70 in (43.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 0.30 lb (0.136 kg) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>