

Sin imagen disponible

Receptáculo Hembra Pin and Sleeve Trifásico / 60 A 250 VCA 3 Fases / 3 Polos 4 Hilos / Hermético / Grado Industrial.

SKU: HUB-HBL-460-R9W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$6,811.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Conexiones herméticas de alta ampicidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Termoplástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales: Hermético <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicar RoHS de EU: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de artículo: Brida simple <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje con tornillos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Servicio pesado HBL <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 60 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Fase: 3 Fases 250 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 15 000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 4 Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Conductor: # 8 AWG a # 2 AWG </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: No Nema <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar Industrial: Listado para Estándar UL1682 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Interrupción de corriente: Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 3 000 V CA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Máximo Voltaje de Trabajo: 600 V RMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Inflamabilidad: HB o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Protección de Ingreso: Idoneidad IP67. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Resistencia a la humedad: Hernético según IEC 60309-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico - Resistencia al impacto: Según CSA C22.2 No. 182.1 / UL 1682 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>