

Receptáculo Industrial / Twist-Lock 30 A / 120-208 V CA Trifásico Estrella / 4 Polos 5 Hilos con Tierra / NEMA L21-30R / IP20

SKU: HUB-HBL-2810 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

Garantía: 3 años

$846.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El HUBHBL2810 es un receptáculo empotrable industrial Twist-Lock® de 30 A con configuración trifásica en estrella (wye) de 120/208 V CA, 4 polos y 5 hilos con puesta a tierra, bajo la nomenclatura NEMA L21-30R. Su construcción integra una cara de nylon de alto impacto resistente al abuso, base de poliéster termoplástico reforzado con fibra de vidrio y contactos de latón, orientados a una operación confiable en entornos industriales exigentes. El mecanismo de bloqueo de media vuelta mantiene la conexión firme y reduce el riesgo de desconexiones accidentales en equipos sometidos a vibración o movimiento constante. Dispone de terminales de tornillo para cableado posterior y lateral, además de un receso de restricción de cable que facilita el acomodo y la sujeción del conductor durante el conexionado. El interruptor está certificado a plena carga con rigidez dieléctrica de 2,000 V y admite operación continua en un rango de temperatura de -40 °C a 75 °C con grado de protección IP20.

Características Generales
Capacidad: 30 A, trifásico en estrella (wye) 120/208 V CA
Configuración: 4 polos, 5 hilos con puesta a tierra
Nomenclatura: NEMA L21-30R con bloqueo de media vuelta (Twist-Lock®)
Cara de nylon de alta resistencia al impacto y al abuso industrial
Base de poliéster termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Contactos de latón y sistema de montaje y tierra totalmente en latón anticorrosión
Terminales de tornillo para cableado posterior y lateral
Receso de restricción de cable para sujeción del conductor
Interruptor certificado a plena carga con dieléctrico de 2,000 V
Rango de temperatura: -40 °C a 75 °C en operación continua
Grado de protección: IP20
Color: negro / Montaje: empotrable

Desempeño
Corriente nominal: 30 A
Voltaje: 120/208 V CA trifásico estrella
Polos e hilos: 4 polos, 5 hilos con tierra
Configuración: NEMA L21-30R
Rigidez dieléctrica: 2,000 V
Temperatura continua: -40 °C a 75 °C
Grado de protección: IP20

Físicas y de Construcción
Cara: nylon de alto impacto resistente al abuso
Base: poliéster termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Contactos: latón
Montaje y tierra: latón anticorrosión
Conexión: terminales de tornillo posterior y lateral
Receso de restricción de cable
Color: negro
Tipo de montaje: empotrable

Contenido del Paquete
Receptáculo empotrable industrial HUBHBL2810

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Bloqueo de media vuelta evita desconexiones accidentales por vibración**
Característica 2	**Nylon de alto impacto resistente al abuso en entornos industriales**
Característica 3	**Terminales de tornillo para cableado posterior y lateral**
Característica 4	**Interruptor certificado a plena carga con dieléctrico de 2,000 V**
Característica 5	**Operación continua de -40 °C a 75 °C con grado IP20**
Característica 6	**Sistema de montaje y tierra en latón anticorrosión**