



Receptáculo Recto de 50 A 125/250 V CA 3 Polos 4 Hilos (Nema 14-50R).

SKU: HUB-HBL-9450A    Marca: HUBBELL    Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$1,799.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

**Aplicación:** Servicio extra pesado

**Material:** Termoplástico/Compuesto

**Ambientes de trabajo:** Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales

**Potencia - max.:** 3

**Tipo de equipo:** Receptáculo de una sola carga

**Montaje:** Montaje con tornillos

**Número de Polos:** 3

**Temperatura de Operación:** Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos

**Serie:** Servicio pesado

**Rango de amperaje:** 50 A

**Rango de Voltaje:** 125/250 V CA

**Fase:** Fase única

**Número de Hilos:** 4-Hilos

**Tamaño de Cable:** # 12 AWG a # 4 AWG

**Nema:** 14 - 50R

**Dimensiones:**

- Altura:** 2.44 in (61.97 mm)
- Largo:** 3.28 in (83.31 mm)
- Ancho:** 2.75 in (69.85 mm)
- Peso:** 0.7 lb (0.31 kg)

**Eléctrico - Interrupción de corriente - Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa**

**Eléctrico - Voltaje dieléctrico - Soporta un mínimo de 2 000 V**

**Ambiental - Inflamabilidad - UL 94 V-0**

**Ambiental - Resistencia a la humedad - IP20**

**Ambiental - Temperaturas de funcionamiento - Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos**

**Mecánico - Identificación del producto - Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo**

**Mecánico - Alojamiento de terminales - Sólo conductor de cobre # 12 a # 4 AWG únicamente**

**Mecánico - Identificación de terminales - Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA**

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación confiable en extremos de -40°C a 75°C              |
| Característica 2 | Interrupción a corriente nominal completa sin degradación    |
| Característica 3 | Aislamiento dieléctrico de 2000 V para máxima protección     |
| Característica 4 | Termoplástico de servicio extra pesado para alta durabilidad |
| Característica 5 | Compatibilidad con cables #12 a #4 AWG versátil              |
| Característica 6 | Montaje con tornillos para instalación segura en paneles     |