



Receptáculo Sencillo de Media Vuelta / 20 A 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / Nema L6-20R

SKU: HUB-IG23-20 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$506.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia - max.: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Receptáculo Sencillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 250 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 3- Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Cable: #16 AWG a #8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: L6 - 20 R </div> <!-- Sección de características detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrica - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrica - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánica- Alojamiento de terminales - Cable de cobre sólido o trenzado de cobre # 16 - # 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánica - Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánica- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental- Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3.28 in x 1.70 in x 1.24 in <li style='margin-bottom: 5px;'>83.31 mm x 43.18 mm x 31.49 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones Detalladas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.24 in (31.49 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3.28 in (83.31 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.70 in (43.18 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.25 lb (0.11 kg) </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado
Característica 2	Certificado para interrupción de corriente nominal
Característica 3	Soporta 2,000 V de voltaje dieléctrico
Característica 4	Operación de -40°C a 75°C continua
Característica 5	Terminales para cable cobre #16 a #8 AWG
Característica 6	IP20 para ambientes interiores secos