



SKU: TTRXMULTIVIEWER Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-bcolor: transparent; --darkreader-inline-color=" data-darkreader-inline-bcolor="><p></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">TT-RX Multiviewer</h3><p style="margin: 10px 0px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color=" ">Este procesador multivista HDMI est&acutae; diseñado para el sistema Matrix over IP de ipcolor (TT-MOIP). Este producto debe emparejarse con los productos de la serie TT-MOIP. Despu&ecutae;s de conectarse al transmisor TT-MOIP a trav&ecutae;s de un conmutador IGMP, puede recibir y procesar simult&acutae;neamente múltiples señales de video. Permite el control remoto de múltiples pantallas de video 4K a 60 Hz a trav&ecutae;s de la aplicaci&acutae;n de control TT-MOIP. Utiliza la tecnolog&iacutae;a ipcolor STREAM para lograr una transmisi&acutae;n de alta resoluci&acutae;n y baja latencia, al mismo tiempo que admite otras funciones como el retorno de infrarrojos bidireccional, el control RS-232, el control RS-485 y la separaci&acutae;n de audio digital. Este producto también admite la funci&acutae;n POE, que puede ser alimentado por el conmutador POE. Este producto se puede aplicar ampliamente en &acutae;reas como centros comerciales, centros de control, centros de vigilancia, conferencias audiovisuales, centros de despacho, entretenimiento en el hogar, transmisi&acutae;n y televisi&acutae;n y educaci&acutae;n y capacitaci&acutae;n.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">HDMI 2.0 / HDCP 2.2<li style="margin-bottom: 5px;">Protocolo IPColor<li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de banda: 18 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Resoluciones soportadas:<li style="margin-bottom: 8px; padding-left: 20px;"><li style="margin-bottom: 5px;">720p @ 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">1080p @ 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">1920x1200 @ 60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">2560x1440 @ 60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">3840x2160 @ 24/30/50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">4K<li style="margin-bottom: 5px;">POE: Sínciada<li style="margin-bottom: 5px;">Latencia: 70 ms<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia m&acutae;xima: hasta 120 m (CAT6/6A/7)</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Conector HDMI Tipo A (19 pines)<li style="margin-bottom: 5px;">Chasis met&acutae;lico<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 191 × 96 × 25 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 458 g<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&acutae;n: 5 V / 2 A<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: <math>\leq 2.5\text{ W}</math><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura operaci&acutae;n: -20 a 60 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 0% a 90% RH (sin condensaci&acutae;n)</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2));" data-darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Contacto: <math>\pm 0.1\text{ mm}</math><li style="margin-bottom: 5px;">Aire: <math>\pm 0.1\text{ mm}</math><li style="margin-bottom: 5px;">Protecci&acutae;n ESD (IEC 61000-4-2)<li style="margin-bottom: 8px; padding-left: 20px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Protecci&acutae;n contra sobretensiones<li style="margin-bottom: 5px;">IR bidireccional<li style="margin-bottom: 5px;">RS-232 / RS-485 configurable<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de I/O integrado</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2));" data-darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">El uso de switches puede provocar fallas en la operaci&acutae;n.</div><div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color=" ">
El desempeño de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrese de utilizar switches administrables con soporte para IGMP, QoS y tr&acutae;fico de múltiples flujos de datos.
<div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div

