

ESPECIFICACIÓN

Receptor matricial para kit TT683MATRIX-4.0
4K x 2K @ 30 Hz sobre Cat5/6 a 120 /150 metros

Modelo	TT683MATRIX-RX-4.0
Técnica	
Conformidad HDMI	HDMI1.4
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.4
Protocolo de transporte	HDbitT
Medio de Transmisión	cable de red
Distancia de transmisión	120m
Ancho de banda de video	28Mbps
Resoluciones soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K×2K@24/25/30HZ
Soporte de audio	PCM
Señal de entrada TMDs	0.7~1.2Vp-p
Señal de entrada de DDC	5Vp-p
Conexión de receptor múltiple	Si
IR de retorno	Si
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz
Entrada	DC2.1, RJ45 ×1, 3.5mm Audio F ×1 (IR)
Salida	1×HDMI
Max. entrada	90 transmisores máximo
Pantallas LED de segmentos	Numero de canal, RX ID
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	164×107.6×23.6mm
Fuente de alimentación	5V/2A
Consumo	4W
Temperatura operación	0~60℃
Temperatura de almacenamiento	-20~70℃
Humedad relativa	0~95%(sin condensación)