



Receptor Compatible para Kit Matricial TT-683-MATRIX-4.0 | Resolución 4K@30Hz | Cat6 | Control IR | Compatible con Switch IGMP (Solo para transmisor versión 4.0).

SKU: TT-683-MATRIX-4.0-RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$1,622.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><!-- Titulos --><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; text-align: center;"><h1 style="color: inherit; font-size: 28px; margin: 0px 0px 10px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "></h1><h1 style="color: inherit; font-size: 28px; margin: 0px 0px 10px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">TT-683-MATRIX-4.0-RX</h1><h3 style="color: inherit; font-size: 18px; margin: 0px 0px 20px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">Receptor matricial HDMI a través de IP HDbiT de 120M (Este modelo solo es el receptor)</h3><p style="font-size: 15px; margin: 0px 70px 30px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">Este receptor matricial HDMI aplica tecnología; una avanzada HDbiT sobre IP Al conectarse con el switch IGMP, se crea un sistema de conexión y control de señal HDMI a través de cableado UTP permitiendo la conexión de hasta 100 transmisores de entrada hasta ilimitados receptores de salida...</p></div><!-- Características --><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Aplicación de tecnología; avanzada HDbiT sobre IP</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"><!-- Columna 1 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px double rgba(67, 156, 199, 0.7); border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px; min-height: 220px; --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-439cc7b3, rgba(32, 124, 169, 0.7));" data-darkreader-inline-border-left=" " style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cables de color red CAT 6/6a.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta resolución 1080P @ 60Hz.<li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación de tecnología; avanzada HDbiT sobre IP<li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobretensiones, contra rayos y ESD.<li style="margin-bottom: 5px;">Control por PC / Botón frontal / Control Remoto IR<li style="margin-bottom: 5px; color: rgb(231, 76, 60); --darkreader-inline-color: var(--darkreader-text-e74c3c, #ff6550);" data-darkreader-inline-color=" ">NO COMPATIBLE CON SISTEMAS ANTERIORES TT683MATRIX</div><!-- Columna 2 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px double rgba(67, 156, 199, 0.7); border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px; min-height: 220px; --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-439cc7b3, rgba(32, 124, 169, 0.7));" data-darkreader-inline-border-left=" " style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 5 Vcc, 2 A (Fuentes Incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de consumo: TX:RX 4W<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones TX:RX: 133,8 (largo) x 83,8 (ancho) x 23,8 (alto) mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso TX: 260 g; RX: 250 g<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 0~60°C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -20~70°C<li style="margin-bottom: 5px;">Nota: El control remoto, no incluye la batería; el modelo sugerido es: CR2025<li style="margin-bottom: 5px;">Función de passback para control remoto IR20~60Hz<li style="margin-bottom: 5px;">El ancho de banda es de 18 Mbps, el tamaño por paquete es: 1,460bytes,</div><!-- Columna 3 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px double rgba(67, 156, 199, 0.7); border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px; min-height: 220px; --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-439cc7b3, rgba(32, 124, 169, 0.7));" data-darkreader-inline-border-left=" " style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Sugerido: 8 puertos: TL-SG3210<li style="margin-bottom: 5px;">16 puertos: TL-SG2218<li style="margin-bottom: 5px;">24 puertos: TL-SG3428<li style="margin-bottom: 5px;">TL-SG3428<li style="margin-bottom: 5px;">TL-SG3428<li style="margin-bottom: 5px;">Guia de configuracion por computadora de click Aqui<li style="margin-bottom: 5px;">Garantía; contra defecto de fabricación de 1 año<p><strong data-pasted="true">Importante antes de instalar:<br data-pasted="true">El desempeño de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrese de utilizar switches administrables con soporte para IGMP, QoS y tráfíco de multicast. El uso de switches básícos puede provocar fallas en la operación.</p></div></div><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><iframe style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; --darkreader-inline-border-top: 0px; --darkreader-inline-border-right: 0px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-border-left: 0px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI-2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión HDMI hasta 120 m sobre infraestructura IP existente
Característica 2	Matriz escalable: hasta 100 entradas y salidas ilimitadas
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones, rayos y ESD
Característica 4	Tres métodos de control: PC, botón frontal e IR remoto
Característica 5	Compatibilidad con cables Cat 6/6a para reducir costos de cableado
Característica 6	Tecnología HDbiT sobre IP para transmisión sin latencia