



Receptor Compatible para Kit TT582-KVM |4K @60Hz | Cat 6, 6a y 7 | hasta 150 metros | Transmite el Video y Controla tu DVR vía USB a distancia

SKU: TT582KVM-RX

Marca: EPCOM TITANIUM

Categoría: AV sobre IP

\$1,773.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen 1 --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; font-weight: bold; text-align: center; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;">TT582KVM-RX</h1> <p style="text-align: center; margin: 0 70px; font-size: 14px; color: inherit;">La principal característica de este kit es su capacidad para extender la señal HDMI 4K@60Hz hasta 120 metros utilizando cables de red de categoría 6 o superiores. Este kit admite diferentes tipos de conexiones, como conexiones uno a uno o uno a muchos a través de un conmutador gigabit o en cascada. Una ventaja adicional es que este kit extensor cuenta con bucle HDMI, KVM y paso a través de RS-232. Esto significa que se pueden conectar y controlar dispositivos adicionales, como monitores, teclados y mouse.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 20px 0; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; margin-bottom: 20px; min-height: 220px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">HDMI: 2.0 <li style="margin-bottom: 8px;">HDCP: 2.2 <li style="margin-bottom: 8px;">Ancho de banda: 18Mbps <li style="margin-bottom: 8px;">Resoluciones: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz <li style="margin-bottom: 8px;">Formato de audio: LPCM </div> </div> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; margin-bottom: 20px; min-height: 220px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 106(L)*103(W)*20.6(H)mm <li style="margin-bottom: 8px;">Peso neto: 242g <li style="margin-bottom: 8px;">Fuente de alimentación: 5V/2A <li style="margin-bottom: 8px;">Consumo: 4W </div> </div> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; margin-bottom: 20px; min-height: 220px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: 0-60º <li style="margin-bottom: 8px;">Incluye: </div> </div> <ul style="padding-left: 30px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1x Fuente de 5V/2A <li style="margin-bottom: 5px;">1x cable USB <li style="margin-bottom: 5px;">1x Tapa del puerto serie RS232 <li style="margin-bottom: 5px;">1x Kit montaje pared <li style="margin-bottom: 5px;">1x Manual de usuario </div> <!-- Imagen 2 --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- PDF Embed --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 133.33%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI/-2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende señal HDMI 4K@60Hz sin degradación por cable de red
Característica 2	Control remoto de DVR vía USB y RS-232 integrados
Característica 3	Bucle HDMI para monitoreo local simultáneo
Característica 4	Compatibilidad HDMI 2.0 y HDCP 2.2 para contenido protegido
Característica 5	Topología flexible: punto a punto, multícast o cascada
Característica 6	Ancho de banda 18 Gbps para transmisión sin latencia