



SKU: TT6834KRX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

DESCRIPCIÓN

[illegible]

LPCM<\/li><\/div><\/div><!-- Características Detalladas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; background-color: #f9f9f9;'>var(--darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));--darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));--darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));--darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));' data-darkreader-inline-border-top='' data-darkreader-inline-border-right='' data-darkreader-inline-border-bottom='' data-darkreader-inline-border-left=''><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);--darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969663, rgba(87, 95, 100, 0.2));--darkreader-inline-bgcolor: inherit;--darkreader-inline-bgcolor: var(--darkreader-background-fffffffd, rgba(9, 12, 13, 0.05));' data-darkreader-inline-border-bottom='' data-darkreader-inline-colors='' data-darkreader-inline-bgcolors=''>Características Detalladas<\/div><div style='padding: 15px; color: inherit;--darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-colors=''>Címg style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;--darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));--darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));--darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));--darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));'<\/div><div style='font-family: sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 10px; padding: 10px 0 0 10px;'>src='https://ftp3.mx.usuarios/luis.vargas/EpcomTitanium/TF683-4K/TF683-4K-5.png' alt='' class='fr-fr fr-di' data-darkreader-inline-border-top='' data-darkreader-inline-border-right='' data-darkreader-inline-border-bottom='' data-darkreader-inline-border-left=''><\/div><div style='padding: 10px; margin: 0px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-colors=''><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de resolución:<\/strong> 3840x2160@24/30/50/60Hz<\/li><li style='padding-left: 40px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; list-style-type: circle; color: inherit;--darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-colors=''><li style='margin-bottom: 5px;'>1080p@50/60 Hz<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>720p@50/60Hz<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>1920x1200@60Hz<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>2560x1440@60Hz<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>2560x1600@60Hz<\/li><\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable HDMI:<\/strong> &le5m<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>Latencia:<\/strong> 70 ~180ms<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>Control IR:<\/strong> sí<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia de IR:<\/strong> 20-60kHz<\/li><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector HDMI<\/strong> Tipo A, hembra, 19<\/li><\/div><\/div><\/div>

Características Físicas Eléctricas

Alojamiento: Aluminio

Dimensiones: 96.8(L) x 94(W) x 23.7(H) mm

Peso neto: RX: 154g

Fuente de alimentación: 5V/1A

Temperatura de operación: -20 ~60°C

Temperatura de almacenamiento: -30 ~70°C

Humedad relativa: 0~90%RH (sin condensación)

Importante antes de instalar: >El desempeño de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrese de utilizar switches administrables con soporte para IGMP.

Precaución: El uso de switches puede provocar fallas en la operación.

Imagen final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión 4K@60Hz hasta 120 m por cable de red Cat6
Característica 2	Ancho de banda de video 18 Gbps para transmisión sin pérdida
Característica 3	IR bidireccional 20-60 kHz para control remoto de dispositivos
Característica 4	Latencia ajustable 70-180 ms para adaptarse a distintas aplicaciones
Característica 5	Topología uno a muchos mediante switch Gigabit Ethernet
Característica 6	Compatibilidad HDMI 2.0 y HDCP 2.2 para fuentes modernas