



Receptor Compatible para Kits TT- 676 / 4K@60Hz con IR / Distancia de 70 Metros / Conexión en Cascada de hasta 10 Receptores con TT676.

SKU: TT-676RX    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: Extensores de Video

\$1,072.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 15px;"> <h1 style="color: inherit; text-align: center; font-size: 32px; margin-bottom: 10px;"><strong>TT676-RX</strong></h1> <h3 style="color: inherit; text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; opacity: 0.8;">RECEPTOR HDMI ipcolor @ 700 Metros con conexión en cascada / 70 metros entre cada punto (ESTE MODELO SOLO ES EL RECEPTOR)</h3> <p style="text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; color: inherit; font-size: 15px;">Adopta la tecnología ipcolor, la cual es una tecnología innovadora y líder mundial para transmisión digital de video de ultra alta definición, se centra en la transmisión 4K @ 60Hz SIN COMPROMIS Y CON CERO LATENCIA, en comparación con otros los productos ipcolor tienen una mayor calidad en video y mayor distancia. Admite transferencia de infrarrojos para el control de su dispositivo fuente si este cuenta con control remoto. Está diseñado para operar 24/7. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en centros de comando, centros de control de datos, bancos, gobiernos, empresas, trenes, autobuses, centros de entretenimiento.</p></div> <!-- Sección de características --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 20px;"><strong>Características</strong></h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Este modelo solo es el receptor</strong></li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Soporta conexión en cascada de hasta 10 receptores alcanzando una distancia de 700 metros entre cada punto</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Resolución:</strong> 4K a 60 Hz (3840x2160 a 24/25/30/50/60 Hz)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>HDR10 para un rango dinámico y una gama de colores más amplia</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Extiende la señal HDMI hasta 70m/229 pies usando un solo cable de red</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>IR Bidireccional. El equipo puede enviar señal de TX a RX y de RX a TX.</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Compatible con cables de red UTP CAT6/6A/7.</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Potencia de consumo:</strong> 4 W</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 106 (L) x 99 (W) x 26,2 (H) mm</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Peso:</strong> 210 g</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de funcionamiento:</strong> 0~60°C</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -30~70°C</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Color:</strong> Negro</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Garantía:</strong> 1 Año por defectos de fábrica</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>El receptor puede extraer el audio digital del transmisor a través del puerto S/PDIF. Soporta ARC</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0px 5px; margin-bottom: 25px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Soporte HDCP 2.2 / HDMI 2.0</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Admite la función de transferencia de infrarrojos bidireccional (20 - 60 KHz).</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Bajo consumo de energía</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Diseño de carcasa de aleación de aluminio, estable y duradero.</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Protección contra rayos, sobretensiones y ESD.</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>En conexión en cascada cada salida HDMI se adapta a la resolución de cada monitor</li> </ul> </div> <!-- Imagen --> <div style="margin: 30px 0;">  </div> <!-- PDF --> <div style="margin: 30px 0;">  </div> <!-- Videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-top: 40px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px;"><strong>ipcolor epcom TITANIUM</strong></h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/cYjPxsPlvM" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px;"><strong>ipcolor Testing</strong></h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Do7U7YR7X54" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px;"><strong>ipcolor UHD</strong></h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/JMPqfXcXmhM" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión sin latencia para video critico en tiempo real |
| Característica 2 | Cascada de hasta 10 receptores sin degradación de señal    |
| Característica 3 | Control remoto IR extendido hacia dispositivo fuente       |
| Característica 4 | Compatibilidad HDR10 y HDCP 2.2 para contenido protegido   |
| Característica 5 | Operación continua 24/7 para entornos de misión critica    |
| Característica 6 | Instalación flexible en centros de comando y transporte    |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 12:27