



Receptor Compatible para Kits TT373KVM4.0 | Resolución 1080P @ 60 Hz | Soporta STP y UTP CAT6 | Control IR | Compatible con Switch Gigabit para control KVM múltiple.

SKU: TT373KVM4.0RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$1,167.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0px 0px 10px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" inherit;" data-darkreader-inline-bgcolor=" ">TT373KVM4.0RX</h1><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0px 0px 10px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" inherit;" data-darkreader-inline-bgcolor=" ">Receptor KVM (Teclado, video, Mouse) para TT373KVM4.0 soporta 1080P @ 60 Hz, 120 metros con cable CAT5e/6</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0px 70px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">Se utiliza ampliamente para realizar conexiones uno a muchos mediante un switch soportando hasta 253 receptores. La señal HDMI se puede extender hasta 120 metros a través de un cable de red Cat6, la resolucién admitida es de 1080p a 60Hz. Permite el acceso a un sistema informático desde una consola remota (PC, NVR, DVR) mediante conectores USB (teclado y ratén USB). Es perfecto para fines de control y seguridad. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en centros de comando, centros de control de datos, salas de operaciones en militares, bancos, gobiernos, empresas, etc. es muy usado en sistemas de CCTV para controlar los NVRs y DVRs desde otro sitio y estos están en una ubicacién poco accesible.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: transparent; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-bgcolor=" "><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0px; font-size: 14px; list-style-type: disc; background-color: transparent; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-bgcolor=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Extiende la señal HDMI hasta 120m/393 pies usando un solo cable de red<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta resolucién Full HD 1080p a 60Hz, YUV 4:4:4<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cables de red STP y UTP Cat 6/6A<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con LAN estándar 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Admite conexién de uno a muchos y control KVM máltiple</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-bgcolor=" ">Caracterésticas principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0px; font-size: 14px; list-style-type: disc; background-color: transparent; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-bgcolor=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentacién: 5 Vcc, 1 A (Fuentes de alimentacién incluidas)<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de consumo: RX:3.5W<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones RX: 109,6 (largo) x 89,5 (ancho) x 26,3 (alto) mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: RX: 170 g<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operacién: 0 ~50°<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -30 ~70°</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: transparent; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-bgcolor=" "><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-bgcolor=" ">Caracterésticas Destacadas:</div><div style="padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><ul style="padding-left: 20px; margin: 0px; font-size: 14px; list-style-type: disc; background-color: transparent; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-bgcolor=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta mayor ancho de banda ≤70Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 253 receptores.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta formato de audio PCM<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte HDMI1.3<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte HDCP1.2<li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores LED para conocer el estado de la alimentacién y la conexién<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de carcasa de aleacién de aluminio, estable y duradero.<li style="margin-bottom: 5px;">Admite máltiples controles KVM desde diferentes monitores<li style="margin-bottom: 5px;">1 Año de Garantéa por defectos de fabricacién</div><p>Importante antes de instalar:<p>El desempeño de estos equipos depende directamente de la infraestructura de red. Asegúrate de utilizar switches administrables con soporte para IGMP, QoS y Tráfico de multicast. El uso de switches básicos puede provocar fallas en la operacién.</p></div></div><div style="width: 100%; height: 100%; border: 40px 0;"></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 40px;"><iframe style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; --darkreader-inline-border-top: 0px; --darkreader-inline-border-right: 0px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-border-left: 0px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI-2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf" allowfullscreen=" " data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" "></iframe></div><div style="width: 100%; margin: 40px 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión YUV 4:4:4 sin compresión cromática para imágenes precisas
Característica 2	Control remoto de teclado, vídeo y mouse vía USB sobre red IP
Característica 3	Escalabilidad hasta 253 receptores con switch Gigabit centralizado
Característica 4	Carcasa de aluminio para disipación térmica pasiva sin ventiladores
Característica 5	Compatibilidad dual STP/UTP CAT6 y CAT6A para flexibilidad de cableado
Característica 6	Integración con consolas remotas PC, NVR y DVR para monitoreo centralizado