



Receptor con 2 Relevadores y Control Remoto hasta 50 metros.

SKU: PROR400 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$393.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt='*> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El modelo PROR400 es un dispositivo que es activado por medio de control remoto con el cual puede controlar chapas magnéticas, cerraduras, puertas de garaje, motores, barreras, entre otros equipos.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 29 transmisores PROT400 o PROB400 (incluye un transmisor PROT400 sobre-escribe el primer agregado al llegar a la capacidad total). <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance de 50 mts línea de vista. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de 2 relevadores NO, NC y COM (3A Máximo). <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12/24VCD seleccionable consumo de corriente 10 mA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de transmisión 433.92 MHz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipos de operación: momentáneo, ON/OFF, Tiempo 3 seg., Toggle. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo -20 a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 62 x 44 x 3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de remplazo FPD009 (Una por control). <li style='margin-bottom: 5px;*>*1 Año de Garantía </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROR400/PROR400_2.png' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROR400/PROR400_1.png' alt='*> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/0P48yg3eEI4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de chapas, cerraduras, motores y barreras
Característica 2	29 transmisores compatibles con memoria automática
Característica 3	Salida dual NO/NC/COM para máxima versatilidad
Característica 4	4 modos de operación programables
Característica 5	Alimentación dual 12/24 VCD seleccionable
Característica 6	Consumo ultrabajo de 10 mA en espera