



Receptor de 2 Canales con Control Remoto / Soporta 40 Transmisores

SKU: ACCESS8072P Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$251.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 20px; margin-bottom: 0; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor / Transmisor Remoto de 2 Relevadores</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 81L*38W*22H (mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 10mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de Relevador: 2 (NO/NC/COM) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de transmisión: 433.92 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: menor a 30 metros (en línea de vista) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación del Control: Batería 3V modelo CR2032PM <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación Receptor: 12VDC 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de controles: 40 ACCESS807M2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.085kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye un transmisor ACCESS807M2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instrucción: Para enrollar los dos botones al momento de dar de alta el control primero presionar el botón A y después el botón B </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Notas: El Control no incluye batería. Contemplar el modelo CR2032PM</h4> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/Pqck3cHUVro' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/bkigEJKdxOg' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrolamiento secuencial de dos botones por transmisor
Característica 2	Salidas duales NO/NC/COM para máxima flexibilidad de control
Característica 3	Consumo ultra bajo de 10 mA para operación eficiente
Característica 4	Alcance de 30 metros en línea de vista para cobertura amplia
Característica 5	Incluye transmisor Access807M2 listo para configurar
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta en cualquier ubicación