



Receptor de radiofrecuencia para dispositivos inalámbricos serie 5800, zonas según el panel, compatible con paneles Honeywell VISTA

SKU: 5881ENH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,241.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 5881ENH es un receptor de radiofrecuencia de la serie 5881EN de Honeywell, diseñado para paneles de control que aceptan la conexión de un receptor RF a través de las terminales de teclado. Recibe las señales de alarma, estado y control de los transmisores inalámbricos de la serie 5800 a 345 MHz y las traduce en zonas del panel; el número de zonas disponibles depende del panel utilizado. Su sistema de diversidad espacial reduce las zonas muertas de recepción, y, con el DIP switch 5 en ON, puede usarse en instalaciones comerciales de incendio aprobadas; el tamper frontal y posterior para uso en robo comercial es exclusivo de la variante 5881ENHC, no de este modelo. Se emplea en sistemas de seguridad residenciales y comerciales que requieren ampliar la cobertura inalámbrica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Recibe alarma, estado y control de teclado de transmisores inalámbricos a 345 MHzSe conecta al panel mediante las líneas de datos del teclado (cableado de 4 hilos)Sistema de diversidad espacial que reduce las zonas muertas de recepciónAprobado para instalaciones comerciales de incendio con la tecnología ADEMCO de alta seguridadSoporta hasta 16 llaves inalámbricas de alta seguridad (encriptadas)Compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la serie 5800Uno o dos receptores combinables para cobertura redundante o extendida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia de recepción345 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ConexiónTerminales de teclado, cableado de 4 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Zonas soportadasSegún el panel de control conectado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Llaves de alta seguridadHasta 16 encriptadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Uso comercialAprobado para incendio (DIP switch 5 ON); tamper frontal/posterior para robo solo en 5881ENHC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CompatibilidadDispositivos inalámbricos serie 5800</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>UsoResidencial y comercial de robo/incendio (con panel aprobado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recibe alarma, estado y control de teclado de transmisores inalámbricos a 345 MHz
Característica 2	Se conecta al panel mediante las líneas de datos del teclado (cableado de 4 hilos)
Característica 3	Sistema de diversidad espacial que reduce las zonas muertas de recepción
Característica 4	Aprobado para instalaciones comerciales de incendio con la tecnología ADEMCO de alta seguridad
Característica 5	Soporta hasta 16 llaves inalámbricas de alta seguridad (encriptadas)
Característica 6	Compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la serie 5800
Característica 7	Uno o dos receptores combinables para cobertura redundante o extendida