



Receptor de Video Activo / Transmisión 400 m (1312.3 ft) / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / 2 Megapixel / Inmunidad al Ruido 60 dB / Protección contra Sobretensión Grado III

SKU: TT4501R Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$503.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El receptor de video activo TT4501R es un dispositivo amplificado diseñado para la transmisión de señales de video CCTV de alta definición en tiempo real a través de cable de par trenzado sin blindaje (UTP). Este receptor activo permite extender la distancia de transmisión hasta 400 m (1312.3 ft) cuando se utiliza en conjunto con el transmisor activo TT4501T, manteniendo la integridad de la señal en instalaciones de gran alcance. El equipo es compatible con tecnologías de video analógico HD incluyendo HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS, ofreciendo versatilidad en entornos con infraestructura de cámaras heterogéneas. La distancia de transmisión puede ajustarse de manera flexible mediante un interruptor de dial integrado, adaptándose a las condiciones específicas de cada instalación. La protección contra sobretensión de grado III y la inmunidad al ruido de 60 dB garantizan la continuidad operativa en entornos eléctricamente adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión a 400 m (1312.3 ft) por cable UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cámaras HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inmunidad al ruido de 60 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formatos NTSC, PAL, SECAM compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de 80 x 40 x 24.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste de distancia mediante interruptor de dial<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con transmisor activo TT4501T</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resolución compatible: 2 MP / 1 MP</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Distancia de transmisión: 400 m (1312.3 ft)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formatos de video: NTSC, PAL, SECAM</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de cable: UTP (par trenzado sin blindaje)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 80 x 40 x 24.5 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de dispositivo: Receptor activo (amplificado)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: Sobretensión y rayos grado III</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ajuste de distancia: Interruptor de dial</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Receptor de video activo TT4501R</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación activa de señal para distancias extendidas sin degradación
Característica 2	Ajuste flexible de distancia mediante interruptor de dial integrado
Característica 3	Inmunidad a ruido y diafonía para señal de video estable
Característica 4	Supresor de sobretensión grado III contra picos de voltaje y rayos
Característica 5	Compatibilidad multiformato NTSC/PAL/SECAM sin configuración adicional
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de rack o gabinete

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 12:43