



Receptor Esclavo De Un Solo Canal Para Serie (WIR) Wireless Exit Stopper® Y Wireless Theft Stopper®

SKU: STI-34098 Marca: STI Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,107.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*>!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características y sticas</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona en conjunto con un panel de control</li><li style='margin-bottom: 5px;*>Talla peque&ntilde;a: a</li><li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance de 1000 pies (&iacute;cu&ntilde;a;nea de visi&ouml;n)</li><li style='margin-bottom: 5px;*>Rel&eacute;cu&ntilde;a; de forma &#39;C&#39;</li><li style='margin-bottom: 5px;*>La forma &#39;C&#39; permite que el dispositivo se interconecte con otro sistema</li></ul><div style='margin-bottom: 10px;*>Operaci&ouml;n: de 12 VCC</li><li style='margin-bottom: 5px;*>Moment&eacute;a;cu&ntilde;a;neo o enganchado</li><li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con FCC e IC</li><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 1 transmisor&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul></div><!-- Sección de imágenes --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='width: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><img style='width: 100%; height: auto; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentColor; border-image: initial;*></div></div></div>

```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de 304.8 m (1000 ft) en línea de visión
Característica 2	Relé forma C para integración flexible con sistemas
Característica 3	Operación momentánea o enganchada según requerimiento
Característica 4	Compatible con paneles de control tamaño reducido
Característica 5	Cumplimiento FCC e IC para operación regulada
Característica 6	Soporta un transmisor por canal de recepción