



Receptor Extensor HDMI / 4K @ 60 Hz / Alcance 150 m (492.1 ft) / KVM y RS-232 / Cat 6/6a/7 / 18 Gbps

SKU: TT582KVM-RX    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,614.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor extensor HDMI diseñado para integraciones profesionales de video distribuido. Permite extender señales HDMI 4K@60Hz hasta 150 metros (492.1 ft) mediante cableado de red Cat 6, 6a o 7, eliminando las limitaciones de distancia de los cables HDMI convencionales. Integra funcionalidad KVM para control remoto de equipos a través de USB, además de paso a través RS-232 para gestión de dispositivos seriales. La arquitectura admite configuraciones punto a punto, distribución uno a muchos mediante conmutador Gigabit, o topologías en cascada según los requerimientos de la instalación. El bucle HDMI local facilita el monitoreo en origen sin afectar la señal extendida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extensión HDMI 4K@60Hz hasta 150 m (492.1 ft) sobre Cat 6/6a/7</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de banda: 18 Gbps</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• KVM integrado: control USB remoto de DVR o PC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Paso a través RS-232 para dispositivos seriales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topologías: punto a punto, multicast (con switch Gigabit), cascada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato de audio: LPCM</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resoluciones: 3840×2160@24/30/50/60Hz, 2560×1600@60Hz, 2560×1440@60Hz, 1920×1200@60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda: 18 Gbps</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDMI: 2.0</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDCP: 2.2</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato de audio: LPCM</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 106 × 103 × 20.6 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso neto: 242 g</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Receptor TT582KVM-RX</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Fuente de alimentación</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Manual de usuario</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Extiende señal HDMI 4K@60Hz sin degradación por cable de red |
| Característica 2 | Control remoto de DVR vía USB y RS-232 integrados            |
| Característica 3 | Bucle HDMI para monitoreo local simultáneo                   |
| Característica 4 | Compatibilidad HDMI 2.0 y HDCP 2.2 para contenido protegido  |
| Característica 5 | Topología flexible: punto a punto, multicast o cascada       |
| Característica 6 | Ancho de banda 18 Gbps para transmisión sin latencia         |