



Receptor HDMI HDBaseT-Lite con PoH | 4K a 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p a 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) | HDBaseT Clase B | PoH PD |

SKU: VE802R Marca: ATEN Categoría: Extensores de Video

\$4,835.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo ATEN --> <div style="width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Diagrama y descripción --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; margin-bottom: 20px;"> Receptor HDMI HDBaseT-Lite </div> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;"> Transmisores HDBaseT+ para extender la señal hasta 70 m desde la fuente utilizando un cable Cat 5e/6/6a. Admite funciones HDMI que incluyen resoluciones de imagen 3D, Deep Color y 4K, además de Dolby Digital 5.1, audio DTS HD y es compatible HDCP. El diseño todo en uno VE801R proporciona un método sencillo para montar el dispositivo en cualquier ubicación. El panel lateral proporciona ranuras antideslizantes que ayudan a evitar caídas accidentales al instalar la unidad. Las ranuras también mejoran la capacidad de ver las luces LED de estado. El VE801R es perfecto para centros de entretenimiento digital o cualquier instalación que requiera una calidad de video HDMI superior para extenderse a grandes distancias. </p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 15px;">Video Output: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia: 100 Ω <li style="margin-bottom: 5px;">Max Distancia: 3 metros <li style="margin-bottom: 15px;">Audio: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1x HDMI tipo A hembra (negro) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 15px;">Video: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Max. Velocidad de datos: 10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril) <li style="margin-bottom: 5px;">Max clock pixel: 340 MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento: HDMI (3D, color profundo, 4K) Control de electronica de consumo (CEC) Compatible con HDCP2.2 <li style="margin-bottom: 5px;">Max. Resoluciones/ Distancia: Hasta 4K a 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910Cat6); 1080p @ 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) *Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) <li style="margin-bottom: 15px;">Conectores: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1x RJ-45 hembra <li style="margin-bottom: 5px;">Power: 1 x conector CC (negro) con bloqueo o 1 x RJ-45 (alimentación a través de HDBaseT, POH) <li style="margin-bottom: 15px;">Alimentación: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 x Toma de CA de 3 clavijas <li style="margin-bottom: 5px;">100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A <li style="margin-bottom: 15px;">Consumo de energía: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">CC 5V;4,37W:20BTU <li style="margin-bottom: 5px;">POH: 5,46 W: 25 BTU <li style="margin-bottom: 15px;">Condiciones ambientales: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento 0-50 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad HR del 0 - 80%, sin condensación <li style="margin-bottom: 15px;">Propiedades físicas: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 8px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa Metálica <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0,46 kg (1,01 libras) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (LA x AN x AL) 14,04x12,30x3,00cm (5,53 x 4,84 x 1,18 pulgadas) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (LA x AN x AL) sin soporte: 13,60x10,10x2,90cm (5,35 x 3,98 x 1,14 pulgadas) </div> </div> <!-- Imagen de conjunto --> <div style="width: 100%; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> 1x Receptor VE802R HDMI HDBaseT-Lite con PoH, 1x adaptador de corriente, 1x receptor de infrarrojos, 1x bloque de terminales, 1x Instrucciones de usuario </p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión HDMI hasta 70 m vía cable Cat 6a
Característica 2	Resolución 4K a 60 Hz con subsampling 4:2:0
Característica 3	Audio envolvente Dolby Digital 5.1 y DTS HD
Característica 4	Velocidad de transmisión 10,2 Gbps total
Característica 5	Diseño antideslizante con LED de estado visibles
Característica 6	Alimentación integrada PoH sin fuente externa