



Receptor HDMI HDBaseT-Lite | Hasta 4K a 40 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080 p a 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) | HDBaseT Clase B

SKU: VE801R Marca: ATEN Categoría: Extensores de Video

\$3,767.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo ATEN --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS184B/Logo-Aten.jpg' alt='Logo ATEN'*> </div> <!-- Diagrama y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VE801R-VE801T/Diagrama%20VE801R-VE801T.png' alt='Diagrama VE801R-VE801T'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Receptor HDMI HDBaseT-Lite</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*> Transmisores HDBaseT* para extender la señal hasta 70 m desde la fuente utilizando un cable Cat 5e/6/6a. Admite funciones HDMI que incluyen resoluciones de imagen 3D, Deep Color y 4K, además de Dolby Digital 5.1, audio DTS HD y es compatible HDCP. El diseño todo en uno VE801R proporciona un método sencillo para montar el dispositivo en cualquier ubicación. El panel lateral proporciona ranuras antideslizantes que ayudan a evitar caídas accidentales al instalar la unidad. Las ranuras también mejoran la capacidad de ver las luces LED de estado. El VE801R es perfecto para centros de entretenimiento digital o cualquier instalación que requiera una calidad de vídeo HDMI superior para extenderse a grandes distancias. </p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3> <!-- Grid de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Video Output</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Max Distancia: 3 metros </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Output: 1x HDMI tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Power: 1 x conector CC (negro) con bloqueo </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Velocidad de datos: 10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;*>Max clock pixel: 340 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: HDMI (3D, color profundo, 4K) Control de electronica de consumo (CEC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Resoluciones/ Distancia: Hasta 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910Cat6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a) *Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Toma de CA de 3 clavijas <li style='margin-bottom: 5px;*>100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CC 5 V; 4,24 W; 20 BTU </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0,25 kg (0,55 libras) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (LA x AN x AL) con soporte: 9,86x8,70x3,00cm (3,88 x 3,43 x 1,18 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (LA x AN x AL) sin soporte: 9,42x6,60x2,90cm (3,71 x 2,6 x 1,14 pulgadas) </div> <!-- Imagen de producto y accesorios --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VE801R-VE801T/Imagen%202%20VE801R-VE801T.png' alt='Producto VE801R con accesorios'*> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>1x VE801R HDMI HDBaseT-Lite Extensor, 1x adaptador de corriente, 1x Instrucciones de usuario</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión HDMI hasta 70 m con cable Cat 5e/6a
Característica 2	Soporta 4K, 3D, Deep Color y Dolby Digital 5.1
Característica 3	Diseño integrado con fácil montaje en cualquier ubicación
Característica 4	Ranuras antideslizantes para instalación segura
Característica 5	Velocidad de datos de hasta 10,2 Gbps
Característica 6	Resoluciones 4K a 60 Hz y 1080p extendidas