

ESPECIFICACIÓN

Receptor matricial para kit TT683MATRIX

4K x 2K @ 30 Hz sobre Cat5/6 a 120 /150 metros

Modelo	TT683MATRIX-RX-4.0
Técnica	
Conformidad HDMI	HDMI1.4
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.4
Transporte protocolo	HDbitT
Medio transmisión	cable de red
Distancia de transmisión	120m
Ancho de banda de video	28Mbps
soporte de resolución	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K×2K@24/25/30HZ
Soporte de audio	PCM
Señal de entrada TMDS	0.7~1.2Vp-p
Señal de entrada de DDC	5Vp-p
Conexión de receptor múltiple	sí
IR de retorno	sí
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz
Entrada	DC2.1, RJ45 ×1, 3.5mm Audio F ×1 (IR)
Salida	1×HDMI
Max. entrada	transmisores max 99
Pantallas LED de segmentos	Numero de canal,RX ID
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metalico
Dimensiones	164×107.6×23.6mm
Fuente de alimentación	5V/2A
Consumo	5W
Temperatura de operación	0~60℃
Temperatura de almacenamiento	-20~70℃
Humedad relativa	0~95%(sin condensación)