



Receptor Inalámbrico | 8 Canales | Transmisión Digital U-Band 540-690 MHz | Modulación PI/4-DQPSK | Pantalla TFT-LCD 2.2" | Salida Balanceada y Desbalanceada | Encriptación de Audio | Escaneo de Frecuencia

SKU: EP-598U Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$15,109.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;">El Receptor Inalámbrico EP-591U es un sistema de micrófono digital con arquitectura de solución avanzada que emplea tecnología de transmisión U-band digital única. Utiliza modulación PI/4-DQPSK y tecnología ID code pilot para prevenir interferencias cruzadas de frecuencia, caracterizándose por su baja tasa de error, transmisión estable y excelente capacidad anti-interferencia. Ideal para aplicaciones en conferencias, capacitaciones, radiodifusión pública y eventos de gran escala.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Características Principales</h2> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 20px 0 0 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología digital U-band única con modulación PI/4-DQPSK para máxima estabilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de encriptación exclusivo para protección de contenido en reuniones <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología ID code foreign frequency para prevenir interferencias de frecuencia <li style="margin-bottom: 5px;">Escaneo automático de frecuencia con un clic para evitar interferencias <li style="margin-bottom: 5px;">Emparejamiento por infrarrojos con operación simplificada <li style="margin-bottom: 5px;">Ajustes de reverberación, agudos, medios y graves integrados <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla TFT-LCD de 2.2 pulgadas para visualización detallada de información <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño elegante con acabado de panel de alta calidad </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Detalles Técnicos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 540MHz-590MHz, 640MHz-690MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad de recepción: < -95dBm <li style="margin-bottom: 5px;">THD+N: < 0.1% <li style="margin-bottom: 5px;">Relación Señal/Ruido (SNR): >105dB (XLR) <li style="margin-bottom: 5px;">Respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz ±3dB <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de trabajo: ≤300mA <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 214×212×43.6mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.32kg </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfases y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Salida balanceada: 500mV <li style="margin-bottom: 5px;">Salida desbalanceada: 1000mV <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de antena: BNC con impedancia de 50 ohms <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: DC 12V/1A <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad por infrarrojos: para emparejamiento </div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Salas de Conferencias</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;"> <p style="margin: 0;">Sistemas de audio profesional para reuniones corporativas y presentaciones</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Centros de Capacitación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;"> <p style="margin: 0;">Transmisión de audio clara para programas educativos y entrenamientos</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Eventos Públicos</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;"> <p style="margin: 0;">Radiodifusión pública y sistemas de sonido para eventos a gran escala</p> </div> </div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Radiodifusión pública y sistemas de sonido para eventos a gran escala</h2> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encriptación de audio para proteger contenido de reuniones confidenciales
Característica 2	Relación señal/ruído 105 dB en salida balanceada XLR profesional
Característica 3	Escaneo automático de frecuencia con un clic para despliegue rápido
Característica 4	Salida balanceada 500 mV y desbalanceada 1000 mV simultáneas
Característica 5	Tecnología ID Code Pilot para eliminar interferencias cruzadas
Característica 6	Pantalla TFT-LCD 2.2" para monitoreo detallado de parámetros

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 21:15