

Sin imagen disponible

Receptor Inalámbrico Dual Canal Digital U-Band | 4 Bandas de Frecuencia (470-830 MHz) | Transmisión Digital pi/4-DQPSK | Pantalla TFT-LCD 2.2" | Anti-Interferencia con ID Code Pilot | Salidas Balanceadas y Desbalanceadas | Ecu

SKU: EP-592U Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$4,967.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;'\>El receptor inalámbrico EP-592U es un sistema de micrófono digital de última generación que utiliza tecnología de transmisión U-band digital única con modulación pi/4-DQPSK. Diseñado para aplicaciones profesionales, ofrece una calidad de audio excepcional con baja tasa de error, transmisión estable y capacidad anti-interferencia superior. Ideal para entornos donde se requiere confiabilidad y seguridad en la transmisión de audio.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología de transmisión digital U-band única con modulación pi/4-DQPSK <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistema de encriptación único para protección del contenido de reuniones <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología ID code pilot para prevenir interferencia cruzada de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'\>Escaneo automático de frecuencia con un botón para evitar interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'\>Emparejamiento por infrarrojo (IR) con un solo botón <li style='margin-bottom: 5px;'\>Procesamiento de audio con reverberación y ecualización de agudos/medios/graves <li style='margin-bottom: 5px;'\>Pantalla TFT-LCD de 2.2 pulgadas para visualización detallada de información <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño de panel exquisito y estéticamente atractivo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modelo: EP-592U <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de frecuencia: 470-510MHz, 540-590MHz, 640-690MHz, 807-830MHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sensibilidad del receptor: < -95dBm <li style='margin-bottom: 5px;'\>THD+N: < 0.1% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Relación señal/ruido (SNR): ≥105dB (XLR) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz (±3dB) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente de trabajo: ≤320mA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 482.6×212×44mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 2.225kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 salidas balanceadas (500mV) <li style='margin-bottom: 5px;'\>1 salida desbalanceada de mezcla (1000mV) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Interfaz de antena: BNC con impedancia de 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: DC 12V/1A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conectividad IR para emparejamiento de frecuencia </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Conferencias y Reuniones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'\> Sistemas de audio para salas de conferencias corporativas y reuniones ejecutivas con seguridad de transmisión </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Educación y Formación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'\> Aulas, auditorios académicos y centros de formación con requerimientos de audio profesional </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Eventos y Entretenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'\> KTV, bodas, fiestas de gran escala y sistemas de sonido para eventos públicos </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\>