



SKU: KLR110 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$2,271.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style=`'width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal -->`<div style=`'margin-bottom: 30px;'>`<img style=`'width: 100%; height: 100px; border: 1px solid #d3d3d3(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/equipos/kll10/krl110%20Encabezado%20Nombres.jpg' alt='></div><!-- Descripción principal -->`<div style=`'margin-bottom: 30px; padding: 15px;'><p>Este dispositivo es un receptor inalámbrico que cuellosa los contactos a distancia y pueden activarse así relevadores de contacto seco.</p><p><!--Reemplaza el cableado en un sistema nuevo o existente de relevadores. Ideal para el control de dispositivos de alto voltaje como motores, reflectores, aire acondicionado, calentador de agua o señales de control como un panel de alarma ya que el receptor entrega una salida de relevador a contacto seco.</p><p>El equipo consta de dos módulos, cada uno con un transceptor RF y cuenta con una seguridad de cifrado.</p></div><!-- Sección de características -->`<div style=`'display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>`<div style=`'flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>`<div style=`'border-left: 5px solid #009f1f; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d3d3d3(216,216,216,0.5);'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Funcionalidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'><li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Evita tendidos largos de cableado, tubería y mano de obra extra en instalaciones.<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Diseñar tu sistema de alarma vecinal inalámbrico.<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Encender lámparas o relevadores en distintos puntos al mismo tiempo (hasta 800 Watts).<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Encender motores eléctricos a distancia de hasta 1 HP.<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Abrir portones o chapas eléctricas en distintos puntos al mismo tiempo.<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Alimentación por panel solar (Opcional)<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Compatibilidad con repetidor para mayor alcance.<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Selección de modo pulsante o encendido en la salida de relevador.<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- LED indicador de potencia de recepción</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #009f1f; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d3d3d3(216,216,216,0.5);'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'><li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Contiene Receptor KLR110<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Frecuencia central: 915MHz<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Voltaje de entrada: 12 Vcc (eliminarlo incluido)<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Consumo: 140 mA<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Alcance aprox: 1000 metros línea de vista<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Capacidad de 1 relevador<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Tiempo de respuesta: Instantánea<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- Gabinete con knockouts o conos pasa cables<li style='margin-bottom: 8px;'><!-- KLR110 dimensiones: 10 x 10 cm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border-left: 5px solid #009f1f; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d3d3d3(216,216,216,0.5);'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Destacadas:</h3><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Receptor para Control remoto inalámbrico, permite encender/apagar hasta 10 equipos distintos conectados al Transmisor del KL110, a una distancia de hasta 1000 metros en línea de vista, en caso de requerirse aumentar la señal se puede usar un repetidor.</p><p><!-- Puede controlar / activar / desactivar hasta 10 equipos a distancia de manera fácil y sencilla, para esos lugares donde se nos complica llegar con cableado.</p></div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'></div><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado y tubería en instalaciones
Característica 2	Control remoto de motores hasta 1 HP
Característica 3	Cifrado seguro de señales RF
Característica 4	Hasta 800 W para lámparas o reflectores
Característica 5	Salida de relevador a contacto seco
Característica 6	Compatible con repetidor para extender alcance