



Receptor Inalámbrico Para Timbre STI3350

SKU: STI-3353 Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$678.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL/cUL y certificado FCC y IC <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance operativo de hasta 150 metros (en línea visual) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 opciones de tonos seleccionables </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 15px; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 120 VCA (mínimo 110 VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de sonido: 64 dB - 88 dB a 1' <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: No especificadas </div> </div> <!-- Sección de características operativas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Operativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de volumen: Alto y bajo en el receptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Hasta 10 transmisores por receptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Receptor enchufable en tomacorriente estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Ideal para casa, local u oficina </div> </div> <!-- Sección de aprobaciones y garantía --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aprobaciones y Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: Listado UL/cUL No. S7255 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: Cumple con FCC y IC <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año de garantía limitada </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad y opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Opciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con todos los carillones inalámbricos STI <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite diferenciar entre puertas delanteras y traseras <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de sonido: Din, Don, Din-Don, Carillón de Westminster (4 y 8 notas), Llamada de puerta, Cascabel, Perros ladrando, Campana de bicicleta, Zumbador, Jingle Bells, Puerta de Entrada, Timbre de Puerta, Barras y Estrellas </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enchufe directo en tomacorriente estándar sin instalación compleja
Característica 2	Expansión modular con hasta 10 transmisores por receptor
Característica 3	Certificación UL/cUL y FCC para cumplimiento normativo en entornos comerciales
Característica 4	Ajuste de volumen en dos niveles para adaptarse a distintos ambientes
Característica 5	Transmisión en 433 MHz con baja interferencia en instalaciones típicas
Característica 6	10 melodías seleccionables para identificación de zonas o eventos