



Receptor Inalámbrico Programable Externo de 3 Canales para Controles AccessPro / Permite Eliminar Controles Individualmente

SKU: XB-REC3 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$451.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor programble inalambrico externo de 3 canales.</h3> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracteristicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operacion 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operacion 12/24 Vcc/Vca (seleccionable). <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 100 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia maxima de operacion 25 m (Depende del entorno en el que se encuentra instalado) <li style='margin-bottom: 5px;'>3x Salida de relevador COM/NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 400 controles utilizando un solo boton o 100 controles utilizando los 4 botones <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control inalambrico AccessPro: XB-T23 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control inalambrico de pared: XB-WT01 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control inalambrico para visera XBT-18-BC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/GTi7XyBEie0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/L3c0ur_Tjy0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/yz5LJO3GHGs' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/GTt19WbfSug' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eliminación individual de controles sin reprogramar todo el sistema
Característica 2	Voltaje dual seleccionable 12/24 VCC/VCA para instalaciones flexibles
Característica 3	Alta capacidad de 400 controles con un solo botón
Característica 4	3 salidas de relé independientes con configuración COM/NO
Característica 5	Alcance de 25 m (82 ft) adaptable a distintos entornos
Característica 6	Bajo consumo de 100 mA para operación eficiente continua