



Receptor Inalambrico Universal Administrable por Software, Hasta 1600 controles de usuarios, compatible con Barreras y Motores de puertas

SKU: ACCESSPRO300 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$3,572.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12/24 Vcc/Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo compatible con llavero inalámbrico ACCESSR20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: 1 seg. <li style='margin-bottom: 5px;'>30 metros (Línea de vista) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salida de relevador COM/NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 1600 controles </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> Los controles remotos ACCESSR20 no incluyen batería. Batería compatible modelo GOLDPEAKA23 </p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada por software para control eficiente
Característica 2	Compatible exclusivo con llaveros ACCESSR20
Característica 3	Respuesta instantánea de 1 segundo en activación
Característica 4	Alcance de 30 metros en línea de vista sin interferencias
Característica 5	2 salidas de relé conmutables NO/COM para múltiples dispositivos
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 50°C en entornos exigentes