



Receptor inalámbrico XF 433 para operador FAAC S418

SKU: 787831 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,021.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor inalámbrico para operadores FAAC</h3> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala directamente en la tablilla del operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 250 transmisores <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor FAAC XT4: 787456 <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador FAAC S418: 121361 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización simultánea con hasta 250 transmisores para gestión de acceso masiva
Característica 2	Instalación directa en tablilla del operador sin cableado adicional
Característica 3	Frecuencia 433 MHz para penetración de señal en entornos con obstáculos
Característica 4	Compatibilidad nativa con transmisor FAAC XT4 para expansión de control remoto
Característica 5	Carcasa compacta y resistente diseñada para operación continua en exterior
Característica 6	Integración plug-and-play con operador FAAC S418 para despliegue rápido