



SKU: 001-AF-43S Marca: CAME Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

1 300px; min-width: 280px;}><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; padding: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Receptor inalámbrico con frecuencia de 433.92 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con múltiples dispositivos a 433.92 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Extensa cobertura de señal inalámbrica<li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación y configuración<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo energético eficiente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 433.92 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Dispositivos a 433.92 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12-24 VDC<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 10 mA (standby), 20 mA (recepción)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -20°C a +55°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP20<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 58 x 36 x 18 mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Automatización de puertas y portones<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de iluminación<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Domótica residencial y comercial<li style='margin-bottom: 5px;*>Telemando de dispositivos eléctricos</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

Característica 1	Consumo ultraeficiente de 10 mA en standy y 20 mA en recepción
Característica 2	Compatibilidad universal con dispositivos de 433.92 MHz
Característica 3	Amplia cobertura de señal para instalaciones extensas
Característica 4	Configuración rápida que reduce tiempo de puesta en marcha
Característica 5	Operación estable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Diseño compacto para integración en cuadros eléctricos reducidos