



Receptor KVM | HDMI | Over IP | 1920x1080 | 60Hz | Compresión de Video sin Perdidas

SKU: KE8900SR Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

\$15,273.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen logo Aten --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; text-align: justify;'> El extensor KVM HDMI sobre IP delgado KE8900SR es un receptor basado en IP compacto y asequible de alto rendimiento que permite el acceso a un sistema informático desde una consola remota USB (teclado USB, mouse USB, monitor HDMI a través de intranet, lo que permite a los usuarios ubicar computadoras en un entorno seguro y con temperatura controlada, aislado de la estación de trabajo de los usuarios. Todos los extensores se pueden emparejar con cualquier receptor o transmisor de la serie KE*. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medios Virtuales: 2x USB tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puentes de Consola <li style='margin-bottom: 5px;'>2x USB tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>1x DB-9 macho (negro) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>LEDs y Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Led </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector CC (Negro) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad HR del 0 - 95%, sin condensación </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.64 kg (1,41 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL): 18,20 x 11,75 x 2,87 cm (7,17 x 4,63 x 1,13 pulgadas) </div> </div> <!-- Contenido del equipo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del equipo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El equipo contiene: 1 receptor KVM sobre IP de pantalla única HDMI delgado, 1x adaptador de corriente, 1 kit de montaje, 1x HDMI Lockpro, 1x Instrucciones de usuario </p> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/KE8900SR/DIAGRAMA%20DE%20INSTALACION.png' alt='Diagrama de Instalación'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/KE8900SR/DIAGRAMA%20KE8900SR.png' alt='Diagrama KE8900SR'> </div> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/KE8900SR/ESCENARIO%20DIAGRAMA.png' alt='Escenario Diagrama'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso remoto seguro a PC a través de red IP
Característica 2	Video HDMI sin compresión con pérdidas hasta 1920x1200
Característica 3	Compatibilidad universal con toda la serie KE*
Característica 4	2 puertos USB 2.0 para dispositivos virtuales
Característica 5	LEDs de estado para velocidad de red Gigabit
Característica 6	Chasis metálico compacto con montaje integrado