



Receptor KVM IP / 1080P @ 60 Hz / Extensión HDMI 120 m (393.7 ft) / Red Gigabit / 253 Receptores / USB Remoto / STP-UTP CAT6-CAT6A

SKU: TT373KVM4.0RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores , Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,151.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor KVM IP diseñado para extender señales HDMI, USB y control IR a través de infraestructura de red estándar. Permite el acceso remoto a sistemas informáticos desde consolas ubicadas hasta 120 m (393.7 ft) de distancia mediante cableado CAT6 o CAT6A, con resolución 1080p a 60 Hz y muestreo de color YUV 4:4:4 para fidelidad visual completa. Soporta arquitecturas de control uno-a-muchos mediante switch Gigabit, con capacidad de gestionar hasta 253 receptores en una misma red. La interfaz USB habilita el control remoto de teclado y mouse, mientras que la carcasa de aluminio garantiza operación continua sin ventilación forzada. Aplicable en centros de comando, centros de datos, salas de operaciones militares, entornos bancarios, gubernamentales y corporativos que requieren consolidación de acceso a múltiples sistemas desde ubicaciones distribuidas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución 1080p @ 60 Hz con soporte YUV 4:4:4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extensión HDMI hasta 120 m (393.7 ft) con cable CAT6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de hasta 253 receptores en red Gigabit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control KVM remoto vía USB y LAN 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cables STP/UTP CAT6 y CAT6A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con carcasa de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control IR para gestión remota de dispositivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1080p @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Muestreo de color: YUV 4:4:4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima: 120 m (393.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de red: 253 receptores<li style='padding: 6px 0;'>Topología: Uno a muchos vía switch</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasa: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto, sin ventiladores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de red: LAN 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad USB: Teclado y mouse<li style='padding: 6px 0;'>Cableado soportado: STP/UTP CAT6, CAT6A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Receptor KVM IP</div></div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación</div><div style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión YUV 4:4:4 sin compresión cromática para imágenes precisas
Característica 2	Control remoto de teclado, video y mouse vía USB sobre red IP
Característica 3	Escalabilidad hasta 253 receptores con switch Gigabit centralizado
Característica 4	Carcasa de aluminio para disipación térmica pasiva sin ventiladores
Característica 5	Compatibilidad dual STP/UTP CAT6 y CAT6A para flexibilidad de cableado
Característica 6	Integración con consolas remotas PC, NVR y DVR para monitoreo centralizado