



Receptor Marino con Bluetooth / Pantalla 255 Segmentos / Ecualizador 13 Bandas / Woofer 6.5' Resistente al Agua / 50W RMS / 3 Salidas Preamplificadas 4.0V

SKU: KE/1653MRW Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$6,075.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de audio marino compuesto por receptor digital KMR-M332BT con Bluetooth y par de altavoces KFC-1653MRW. El receptor incorpora pantalla de texto de 255 segmentos con iluminación de color variable, ecualizador de 13 bandas con DTA para ajuste preciso de respuesta acústica, y tres salidas preamplificadas de 4.0V para expansión del sistema. Los altavoces cuentan con woofer de cono de polipropileno de 6.5' resistente al agua, tweeter de cúpula balanceada de 1', impedancia de 4 ohmios y potencia nominal de 50W RMS. Diseñado para instalación en embarcaciones con revestimiento de conformación y compatibilidad con control remoto con cable opcional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• USB frontal y entrada auxiliar para fuentes externas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Receptor marino con Bluetooth y botón de acceso directo iluminado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla de 255 segmentos, 1.5 líneas, con color variable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ecualizador de 13 bandas con DTA (Digital Time Alignment)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 3 salidas preamplificadas de 4.0V para amplificadores externos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Revestimiento de conformación para protección en ambiente marino<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listo para control remoto con cable (opcional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tweeter de cúpula balanceada 1'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Woofer 6.5' de PP resistente al agua con tweeter de cúpula balanceada 1'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altavoces: 4 ohmios, 50W RMS, respuesta 60 Hz - 20 kHz</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Rango FM: 87.9 MHz - 107.9 MHz</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Rango AM: 530 kHz - 1700 kHz</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Pantalla: 255 segmentos, 1.5 líneas</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Ecualizador: 13 bandas con DTA</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Salidas preamplificadas: 3 canales, 4.0V</p><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Dimensiones receptor: 182 mm x 53 mm x 100 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Peso receptor: 0.7 kg</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Woofer: 6.5' (165 mm), cono de PP resistente al agua</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Tweeter: 1' (25.4 mm), cúpula balanceada</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Impedancia altavoces: 4 ohmios</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Potencia nominal: 50W RMS</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Profundidad de montaje altavoces: 2-7/16' (61.9 mm)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Receptor marino KMR-M332BT</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Par de altavoces KFC-1653MRW</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Accesorios de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bluetooth con botón de acceso directo iluminado para control rápido
Característica 2	Ecualizador de 13 bandas con DTA para audio personalizado marino
Característica 3	Pantalla de 255 segmentos con iluminación de color variable
Característica 4	Woofer de polipropileno resistente al agua para ambientes náuticos
Característica 5	Tweeter de cúpula balanceada de 1' para agudos precisos
Característica 6	USB frontal y entrada auxiliar para conectividad versátil

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 04:19