



Receptor PoE/PoE+ Para Uso con Transmisor POEXTX1, Hasta 610 Metros (2000 ft) con Cable Cat5e o Cat6, 10/100Mbps

SKU: POEXRX1 Marca: PANDUIT Categoría: PoE de Largo Alcance

\$8,073.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --> Los extensores PoE son los más adecuados para proporcionar energía y datos de 100Mbps a dispositivos compatibles con PoE IEEE 802.3af/at como cámaras, teléfonos VoIP, lectores de tarjetas de acceso, luces PoE y otros, a una distancia más allá del canal estándar de 100m. Extendiendo datos y energía hasta 610 m (2,000 pies), los PoE Extenders son una solución óptima para la conectividad PoE en entornos empresariales.

Sección de especificaciones --> Especificaciones Técnicas del Receptor

- Dimensiones: 89.2 x 50.3 x 25.6 mm (Ancho x Alto x Largo)
- Peso: 114g
- Interfaz en ambos lados: RJ45
- Consumo: 1.5 Watts
- Capacidad de soporte de datos: 10BASE-T (para 10Mbps) o 100BASE-TX (para 100Mbps)
- Capacidad de soporte PoE: El dispositivo IP final debe ser compatible con IEEE 802.3af/at
- Temperatura de Operación: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
- Humedad de de Operación: 10% a 95% (sin condensación) a 35°C
- Requerimientos de Cableado: 24 AWG de 2 pares mínimo, 23 AWG de 4 pares recomendado

Fuente de alimentación opcional (No incluida): los extensores PoE aceptan una fuente de alimentación con una salida de 55 Vcc/2Amp (se requieren 37 a 56 Vcc, se recomiendan 48 a 55 Vcc)

Separador -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de energía y datos hasta 610 metros
Característica 2	Compatibilidad IEEE 802.3af/at versátil
Característica 3	Consumo ultrabajo de solo 1.5 watts
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C
Característica 5	Interfaz RJ45 dual para fácil integración
Característica 6	Velocidad 10/100 Mbps para dispositivos legacy